TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2026 – FUMTUR
COMPRASGOV Nº 28/2026

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução integrada da decoração e iluminação natalina do projeto Viva o Natal BC 2026, em espaços públicos do Município de Balneário Camboriú, mediante locação dos elementos decorativos, luminosos, interativos e recreativos e prestação dos serviços necessários à mobilização, transporte, montagem, instalação, testes, comissionamento, funcionamento, operação, manutenção, infraestrutura elétrica temporária, desmontagem, retirada e recomposição dos espaços utilizados.

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Secretário de Compras e Convênios, Sr. José Edeltrudes da Costa Ferreira Neto, consoante art. 1º, do Decreto Municipal nº 13.627/2026 c/c art. 71, inc. IV, da Lei Federal nº 14.133/2021, resolve **ADJUDICAR** o objeto e **HOMOLOGAR** a presente licitação, nos seguintes termos:

LUZ & FORMA COMÉRCIO E DECORAÇÕES LTDA
CNPJ 02.742.361/0002-10
CÓDIGO DO FORNECEDOR: 32.360

ITEM	MATERIAL/SERVIÇO	UNIDADE MEDIDA	MARCA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
1	180545 - ARCO LUMINOSO BIDIMENSIONAL FORNECIMENTO EM REGIME DE LOCAÇÃO DE ARCO LUMINOSO BIDIMENSIONAL COM FORMATO DE ESTRELA DE 5 PONTAS COM 3 PONTAS APARENTES, COM DIMENSÕES DE REFERÊNCIA ENTRE 5,50 M DE ALTURA X 6,80 M DE LARGURA E 5,70 M DE ALTURA X 7,00 M DE LARGURA. ABERTURA INTERNA APROXIMADA 3,20 METROS. ESTRUTURA DEVERÁ SER PRODUZIDA EM TUBO REDONDO DE 3,00 POLEGADAS X 2,00 MM DE ESPESSURA E METALON 20,00 MM X 20,00 MM E 15,00 MM X 15,00 MM COM PAREDE DE 1,20 MM ESPESSURA, BARRA CHATA 1/8 X 3/8 E 1/2 X 3/16 DE POLEGADAS, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO	UN	LUZ & FORMA	12	25.665,83	307.989,96

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

	ÀS INTEMPÉRIES. CONTORNO DA FIGURA COM 23 METROS DE MANGUEIRA LUMINOSA DE LED OU INCANDESCENTE CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL, EXTRUSADO TRANSPARENTE, DE 13,00 MM DE DIÂMETRO, COM 36 LEDS BRANCO MORNO OU MICROLÂMPADAS POR METRO. PREENCHIMENTO COM 16 CONJUNTOS DE 100 LEDS BLINDADOS IP65 COM 7 MM DE DIÂMETRO NA COR BRANCO MORNO, FIO CRISTAL NA COR DOURADA COM DIÂMETRO DE 2,2 MM. APLICAÇÃO DE 20 STROBOS DE LED MORNO (TEMPERATURA DE COR ENTRE 2700K E 3000K) DE 10W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ MORNA COM APROXIMADAMENTE 60 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8 CM DE BASE DE FIXAÇÃO. TODAS AS EMENDAS EXISTENTES NOS CABOS, FIOS OU CONDUTORES DEVERÃO RECEBER PROTEÇÃO EXTRA ENTRE O CONDUTOR E A ESTRUTURA METÁLICA, CONFECCIONADA COM BORRACHA ISOLANTE, DEVIDAMENTE DIMENSIONADA E APLICADA, APRESENTANDO, TENSÃO DE ISOLAMENTO MÍNIMA 10 KV, RESISTÊNCIA ÔHMICA MÍNIMA: 5,5 G? (GIGAOHMS) QUANDO SUBMETIDA A ENSAIO DE ISOLAMENTO SOB TENSÃO CONTÍNUA DE 1000 V. TENSÃO DE 220 V. APROPRIADO PARA USO EXTERNO.					
2	180548 - ÁRVORE LUMINOSA OITAVADA FORNECIMENTO EM REGIME DE LOCAÇÃO DE ÁRVORE LUMINOSA OITAVADA COM	UN	LUZ & FORMA	1	429.688,64	429.688,64

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

	DESENHOS EM FORMATO DE ESTRELAS DE CINCO PONTAS, SIMPLES E TRIPLAS DEVENDO SER COMPOSTA POR 8 PAINÉIS TRIANGULARES QUE QUANDO INTERLIGADAS FORMEM UMA BASE OCTOGONAL AUTOPORTANTE, A QUAL DEVERÁ SER FIXADA AO SOLO COM MATERIAIS ADEQUADOS, DE ACORDO COM A SUPERFÍCIE. NA PONTA DA ÁRVORE, DEVERÁ SER COLOCADA UMA ESTRELA TRIDIMENSIONAL DE OITO PONTAS. A ÁRVORE COM A PONTEIRA DEVERÁ COM DIMENSÕES DE REFERÊNCIA APROXIMADAS ENTRE 17,45 M DE ALTURA X 7,65 M DE LARGURA X 7,65 M DE COMPRIMENTO E 18,55 M DE ALTURA X 8,65 M DE LARGURA X 8,65 M DE COMPRIMENTO. DEVENDO SER PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE METALON 40 MM X 40 MM, 30 MM X 30 MM, 20 MM X 20 MM, SENDO AS PAREDES DE 2,00 MM DE ESPESSURA, BARRA CHATA DE 1/2 X 3/16 POLEGADAS E 1/8 X 3/8 POLEGADAS, GALVANIZAÇÃO A BASE DE ZINCO VISANDO A PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. CONTORNO LUMINOSO ÁRVORE DEVERÁ SER FEITO COM 1.072 METROS DE MANGUEIRA LUMINOSA DE LED OU INCANDESCENTE CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL, EXTRUSADO TRANSPARENTE, DE 13,00 MM DE DIÂMETRO, COM 36 LEDS BRANCO MORNO OU MICROLÂMPADAS POR METRO. PREENCHIMENTO DEVERÁ SER COM 285 CONJUNTOS DE 100 LEDS BLINDADOS IP65 COM 7 MM DE					

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

	DIÂMETRO NA COR BRANCO MORNO, FIO CRISTAL NA COR DOURADA COM DIÂMETRO DE 2,2 MM. PARA EFEITO DE MOVIMENTO DEVERÃO SER APLICADOS 293 STROBOS DE LED MORNO (TEMPERATURA DE COR ENTRE 2700K E 3000K) DE 10W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ MORNA COM APROXIMADAMENTE 60 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8 CM DE BASE DE FIXAÇÃO. TODAS AS EMENDAS EXISTENTES NOS CABOS, FIOS OU CONDUTORES DEVERÃO RECEBER PROTEÇÃO EXTRA ENTRE O CONDUTOR E A ESTRUTURA METÁLICA, CONFECCIONADA COM BORRACHA ISOLANTE, DEVIDAMENTE DIMENSIONADA E APLICADA, APRESENTANDO, TENSÃO DE ISOLAMENTO MÍNIMA 10 KV, RESISTÊNCIA ÔHMICA MÍNIMA: 5,5 G? (GIGAOHMS) QUANDO SUBMETIDA A ENSAIO DE ISOLAMENTO SOB TENSÃO CONTÍNUA DE 1000 V. TENSÃO DE 220 V. APROPRIADO PARA USO EXTERNO.					
3	174323 - LETREIRO "FELIZ NATAL BC" COM TOUCA DO PAPAI NOEL ESTILIZADA ACIMA DA LETRA "B". (BRANCO MORNO) LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA E RETIRADA DE LETREIRO "FELIZ NATAL BC" COM TOUCA DO PAPAI NOEL ESTILIZADA ACIMA DA LETRA "B" PRODUZIDO EM METALON 20MM X 20MM E BARRA CHATA 1/8 3/8 DE POLEGADAS, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE	UN	LUZ & FORMA	4	12.660,51	50.642,04

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

	CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. CONTORNO DA FIGURA COM APROXIMADAMENTE 45 METROS DE MANGUEIRA LUMINOSA, EM PVC FLEXÍVEL, EXTRUSADO TRANSPARENTE, DE 13,00MM DE DIÂMETRO, COM 36 LÂMPADAS INCANDESCENTES POR METRO. PREENCHIMENTO COM 18 CONJUNTOS COM 100 LEDS BRANCOS MORNOS, FIO CRISTAL, DIÂMENTRO DO FIO 2,0MM. PARA EFEITO DE MOVIMENTO TERÁ APLICAÇÃO DE 11 STROBOS COM LÂMPADAS DE XÊNON DE 6W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO TARTARUGA, MEDINDO 8,5CM DE BASE DE FIXAÇÃO. MEDINDO ENTRE: MÍNIMO 1,40 DE ALTURA X 3,80M DE LARGURA / MÁXIMO 1,60M DE ALTURA X 4,00M DE LARGURA. TENSÃO 220VOLTS. TODAS AS EMENDAS EXISTENTES NOS CABOS, FIOS OU CONDUTORES DEVERÃO RECEBER PROTEÇÃO EXTRA ENTRE O CONDUTOR E A ESTRUTURA METALICA, CONFECCIONADA COM BORRACHA ISOLANTE, DEVIDAMENTE DIMENSIONADA E APLICADA, APRESENTANDO, TENSÃO DE ISOLAMENTO MÍNIMA 10 KV, RESISTÊNCIA ÔHMICA MÍNIMA: 5,5 G? (GIGAOHMS) QUANDO SUBMETIDA A ENSAIO DE ISOLAMENTO SOB TENSÃO CONTÍNUA DE 1000 V.					
4	154110 - GRAMA SINTÉTICA VERMELHA PARA DECORAÇÃO. LOCAÇÃO, TRANSPORTE,	M²	CLUBE DA GRAMA	1.210	193,97	234.703,70

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

	INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA E RETIRADA DE GRAMA SINTÉTICA VERMELHA PARA DECORAÇÃO. UNIDADE DE MEDIDA: M², SUPERFÍCIE 100% POLIETILENO, BASE DE TELA 100% POLIPROPILENO REVESTIDA POR 39,7% LÁTEX, 60% PU E MICROFRESH, 50.000 PONTOS POR M², DISTÂNCIA DE 5MM ENTRE AS CARREIRAS, ALTURA DO FIO DE 13MM E PESO DE 1,43KG.					
5	180549 - GRADE DOURADA PARA PROTEÇÃO DE CENÁRIO EM ESTRUTURA RETANGULAR FORNECIMENTO EM REGIME DE LOCAÇÃO DE GRADE DOURADA PARA PROTEÇÃO DE CENÁRIO EM ESTRUTURA RETANGULAR E DESENHOS DE ARABESCOS NA PARTE SUPERIOR, E NA PARTE CENTRAL. COM DIMENSÕES DE REFERÊNCIA ENTRE 1,00 M DE ALTURA X 2,25 M DE LARGURA E 1,10 M DE ALTURA X 2,35 M DE LARGURA. A ESTRUTURA DEVERÁ SER DIVIDIDA EM DOZE SEÇÕES VERTICAIS, CADA UMA COM ESPAÇAMENTO DE APROXIMADAMENTE 0,20 M DE LARGURA. DEVERÁ SER PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE METALON 15,00 MM X 15,00 MM PAREDE DE 1,20 MM DE ESPESSURA E BARRA CHATA DE 3/16 X 1/2 DE POLEGADA, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES E PINTURA COM TINTA PU NA COR DOURADA COM VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. PRODUTO APROPRIADO PARA USO INTERNO E EXTERNO.	UN	LUZ & FORMA	48	768,75	36.900,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

6	180551 - ARCO LUMINOSO BIDIMENSIONAL EM FORMATO GEOMÉTRICO FORNECIMENTO EM REGIME DE LOCAÇÃO DE ARCO LUMINOSO BIDIMENSIONAL EM FORMATO GEOMÉTRICO EM FORMATO DE "V" INVERTIDO, COM DIMENSÕES DE REFERÊNCIA APROXIMADAS ENTRE 6,90 M DE ALTURA X 4,40 M DE LARGURA E 7,10 M DE ALTURA X 4,60 M DE LARGURA. ABERTURA INTERNA APROXIMADA 3,45 METROS. ESTRUTURA PRODUZIDA EM TUBO REDONDO DE 3,00 POLEGADAS X 2,00 MM DE ESPESSURA E METALON 20,00 MM X 20,00 MM E 15,00 MM X 15,00 MM COM PAREDE DE 1,20 MM DE ESPESSURA, BARRA CHATA 1/8 X 3/8 E 1/2 X 3/16 DE POLEGADAS, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. CONTORNO DA FIGURA COM 29 METROS DE MANGUEIRA LUMINOSA LED OU INCANDESCENTE CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL, EXTRUSADO TRANSPARENTE, DE 13,00 MM DE DIÂMETRO, COM 36 LEDS BRANCO MORNO OU MICROLÂMPADAS POR METRO. PREENCHIMENTO COM 40 CONJUNTOS DE 100 LEDS MORNOS, FIO NA COR CRISTAL COM DIÂMETRO DE 2,0 MM. APLICAÇÃO DE 18 STROBOS DE LED MORNO (TEMPERATURA DE COR ENTRE 2700K E 3000K) DE 10W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ MORNA COM APROXIMADAMENTE 60 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8 CM DE	UN	LUZ & FORMA	17	23.045,92	391.780,64

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

	BASE DE FIXAÇÃO. TODAS AS EMENDAS EXISTENTES NOS CABOS, FIOS OU CONDUTORES DEVERÃO RECEBER PROTEÇÃO EXTRA ENTRE O CONDUTOR E A ESTRUTURA METÁLICA, CONFECCIONADA COM BORRACHA ISOLANTE, DEVIDAMENTE DIMENSIONADA E APLICADA, APRESENTANDO, TENSÃO DE ISOLAMENTO MÍNIMA 10 KV, RESISTÊNCIA ÔHMICA MÍNIMA: 5,5 G? (GIGAOHMS) QUANDO SUBMETIDA A ENSAIO DE ISOLAMENTO SOB TENSÃO CONTÍNUA DE 1000 V. TENSÃO DE 220 V.					
7	180552 - ÁRVORE LUMINOSA OITAVADA COM DESENHOS EM FORMAS GEOMÉTRICAS FORNECIMENTO EM REGIME DE LOCAÇÃO DE ÁRVORE LUMINOSA OITAVADA COM DESENHOS EM FORMAS GEOMÉTRICAS EM FORMATO DE "V" SOBREPOSTOS, FORMADA POR OITO PAINÉIS TRIANGULARES QUE QUANDO INTERLIGADOS FORMAM UMA BASE OCTOGONAL AUTOPORTANTE QUE DEVERÁ SER FIXADA AO SOLO COM MATERIAIS ADEQUADOS, DE ACORDO COM A SUPERFÍCIE. NA PONTA DA ÁRVORE, DEVERÁ SER COLOCADA ESTRELA TRIDIMENSIONAL DE OITO PONTAS. A ÁRVORE COM A PONTEIRA MEDECOM DIMENSÕES DE REFERÊNCIA APROXIMADAS ENTRE 17,45 M DE ALTURA X 7,65 M DE LARGURA X 7,65 M DE COMPRIMENTO E 18,55 M DE ALTURA X 8,65 M DE LARGURA X 8,65 M DE COMPRIMENTO. PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE METALON 40 MM X 40 MM, 30 MM X 30 MM, 20 MM X 20 MM, SENDO AS	UN	LUZ & FORMA	1	449.518,73	449.518,73

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

	PAREDES DE 2,00 MM DE ESPESSURA, BARRA CHATA DE 1/2 X 3/16 POLEGADAS E 1/8 X 3/8 POLEGADAS, ZINCADA E COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. CONTORNO DA ÁRVORE DEVERÁ SER FEITO COM 726 METROS DE MANGUEIRA LUMINOSA LED OU INCANDESCENTE CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL, EXTRUSADO TRANSPARENTE, DE 13,00 MM DE DIÂMETRO, COM 36 LEDS BRANCO MORNO OU MICROLÂMPADAS POR METRO. PREENCHIMENTO COM 720 CONJUNTOS DE 100 LEDS, NA COR BRANCO MORNO, FIO CRISTAL COM DIÂMETRO DE 2,0 MM. APLICAÇÃO DE PELO MENOS 232 STROBOS DE LED MORNO (TEMPERATURA DE COR ENTRE 2700K E 3000K) DE 10W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ MORNA COM APROXIMADAMENTE 60 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8 CM DE BASE DE FIXAÇÃO. TODAS AS EMENDAS EXISTENTES NOS CABOS, FIOS OU CONDUTORES DEVERÃO RECEBER PROTEÇÃO EXTRA ENTRE O CONDUTOR E A ESTRUTURA METÁLICA, CONFECCIONADA COM BORRACHA ISOLANTE, DEVIDAMENTE DIMENSIONADA E APLICADA, APRESENTANDO, TENSÃO DE ISOLAMENTO MÍNIMA 10 KV, RESISTÊNCIA ÔHMICA MÍNIMA: 5,5 G? (GIGAOHMS) QUANDO SUBMETIDA A ENSAIO DE ISOLAMENTO SOB TENSÃO CONTÍNUA DE 1000 V. TENSÃO DE 220 V.					

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

8	180553 - PAINEL LUMINOSO BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE COMETA FORNECIMENTO EM REGIME DE LOCAÇÃO DE PAINEL LUMINOSO BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE COMETA, COM DIMENSÕES DE REFERÊNCIA APROXIMADAS ENTRE 3,45 M DE ALTURA X 3,45 M DE LARGURA E 3,55 M DE ALTURA X 3,55 M DE LARGURA, PRODUZIDO EM BARRA CHATA 3/16 X 1/2 DE POLEGADA E TUBO QUADRADO 15,00 MM X 15,00 MM, PAREDE DE 1,20 MM DE ESPESSURA EM AÇO CARBONO 1020, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. CONTORNO DA PEÇA DEVERÁ SER FEITO COM 19 METROS DE MANGUEIRA LUMINOSA DE LED OU INCANDESCENTE CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL, EXTRUSADO TRANSPARENTE, DE 13,00 MM DE DIÂMETRO, COM 36 LEDS BRANCO MORNO OU MICROLÂMPADAS POR METRO. APLICAÇÃO DE 17 STROBOS DE LED MORNO (TEMPERATURA DE COR ENTRE 2700K E 3000K) DE 10W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ MORNA COM APROXIMADAMENTE 60 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8 CM DE BASE DE FIXAÇÃO. TODAS AS EMENDAS EXISTENTES NOS CABOS, FIOS OU CONDUTORES DEVERÃO RECEBER PROTEÇÃO EXTRA ENTRE O CONDUTOR E A ESTRUTURA METÁLICA, CONFECCIONADA	UN	LUZ & FORMA	119	3.726,32	443.432,08

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

	COM BORRACHA ISOLANTE, DEVIDAMENTE DIMENSIONADA E APLICADA, APRESENTANDO, TENSÃO DE ISOLAMENTO MÍNIMA 10 KV, RESISTÊNCIA ÔHMICA MÍNIMA: 5,5 G? (GIGAOHMS) QUANDO SUBMETIDA A ENSAIO DE ISOLAMENTO SOB TENSÃO CONTÍNUA DE 1000 V. TENSÃO DE 220 V.					
9	180555 - TUBO SNOW FALL FORNECIMENTO EM REGIME DE LOCAÇÃO DE TUBO SNOW FALL, PRODUZIDO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE COM 60 LEDS MORNOS (TEMPERATURA DE COR 2700K), COM MOVIMENTOS SNOW FALL. MEDINDO: 0,60 M DE COMPRIMENTO, FIO ELÉTRICO BRANCO COM DIÂMETRO DE 2 MM. TENSÃO DE 220 V. POTÊNCIA DO PRODUTO: 3 W.	UN	LUZ & FORMA	9.602	58,30	559.796,60
10	180557 - CONJUNTO COM 100 LEDS BRANCO MORNO FIO VERDE FORNECIMENTO EM REGIME DE LOCAÇÃO DE CONJUNTO COM 100 LEDS BRANCO MORNO FIO VERDE, MEDINDO CERCA DE 8 M DE COMPRIMENTO NA EXTENSÃO DO FIO COM OS LEDS E 0,20 M DE FIO ATÉ OS CONECTORES (0,10 M EM CADA PONTA). TERMINAL COM PINOS MACHO E FÊMEA DE ROSCA, PERMITINDO A EMENDA DE ATÉ 04 CONJUNTOS. A MEDIDA TOTAL DO CONJUNTO É DE APROXIMADAMENTE 8,20 M. FIO ELÉTRICO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 1,8 MM. PRODUTO ADEQUADO PARA USO EXTERNO. NÃO ACOMPANHA PLUG, APENAS ROSCA DE INTERLIGAÇÃO. TENSÃO DE 220 V. POTÊNCIA DO PRODUTO: 5 W.	UN	LUZ & FORMA	11.034	74,67	823.908,78

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

11	180558 - ÁRVORE LUMINOSA NATALINA AUDIORÍTMICA LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA E RETIRADA DE ÁRVORE LUMINOSA NATALINA AUDIORÍTMICA (OU SEJA COM EFEITOS LUMINOSOS SINCRONIZADOS COM MÚSICA), SENDO ELA OITAVADA, FORMADA POR OITO PAINÉIS TRIANGULARES QUE QUANDO INTERLIGADOS FORMAM UMA BASE OCTOGONAL AUTOPORTANTE QUE DEVERÁ SER FIXADA AO SOLO COM MATERIAIS ADEQUADOS, DE ACORDO COM A SUPERFÍCIE, PRODUZIDA POR ESTRUTURA METÁLICA EM METALON 20,00MM X 20,00MM E METALON 30,00MM X 30,00MM COM 1,20MM DE ESPESSURA, ZINCADO E COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. NA PONTA DA ÁRVORE, DEVERÁ SER COLOCADA ESTRELA TRIDIMENSIONAL DE OITO PONTAS. A ÁRVORE COM A PONTEIRA MEDE APROXIMADAMENTE ENTRE MÍNIMA: 17,45M DE ALTURA X 7,65M DE LARGURA X 7,65M DE COMPRIMENTO / MÁXIMA: 18,55M DE ALTURA X 8,65M DE LARGURA X 8,65M DE COMPRIMENTO. A DECORAÇÃO DEVERÁ SER COMPOSTA POR APROXIMADAMENTE 214M² DE FESTÃO FESTÃO FUGIRON DE PVC NA COR VERDE FOSCO, COM 0,18M DE ESPESSURA, APROPRIADA PARA USO INTERNO E EXTERNO E TRATADO COM PRODUTO ANTICHAMA E 48 PAINÉIS LUMINOSOS	UN	VITÓRIA CHRISTMAS	1	785.307,82	785.307,82

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

	BIDIMENSIONAIS SENDO: 8 PAINÉIS EM FORMATO DE ARABESCOS SIMÉTRICO COM LINHAS CURVAS E LINHA CENTRAL MEDINDO APROXIMADAMENTE: 2,60M ALTURA X 0,45M DE LARGURA, 8 PAINÉIS COM FORMATO DE PINGENTES COM LINHAS EM ESPIRAL MEDINDO APROXIMADAMENTE: 0,75M ALTURA X 0,30M DE LARGURA, 8 PAINÉIS EM FORMATO DE ARABESCOS SIMÉTRICOS MEDINDO APROXIMADAMENTE: 0,50M DE ALTURA X 0,65M LARGURA, 8 PAINÉIS EM FORMATO DE BOLAS COM LINHAS EM ESPIRAL MEDINDO APROXIMADAMENTE: 0,50M DE ALTURA X 0,45 DE LARGURA, 8 PAINÉIS EM FORMATO DE ARABESCOS SIMÉTRICOS MEDINDO APROXIMADAMENTE: 0,70M DE ALTURA X 1,60M LARGURA, 16 PAINÉIS EM FORMATO DE ARABESCOS ASSIMÉTRICOS E LINHAS CURVAS MEDINDO APROXIMADAMENTE: 2,40M DE ALTURA X 0,90M LARGURA, 8 PAINÉIS COM FORMATO DE PINGENTES COM LINHAS EM ESPIRAL MEDINDO APROXIMADAMENTE: 1,25M ALTURA X 0,45 DE DIÂMETRO, 8 PAINÉIS EM FORMATO DE ARABESCOS SIMÉTRICOS MEDINDO APROXIMADAMENTE: 0,90M DE ALTURA X 1,25M LARGURA, 16 PAINÉIS EM FORMATO DE ARABESCOS ASSIMÉTRICOS DISTRIBUÍDOS E LINHAS CURVAS MEDINDO APROXIMADAMENTE: 2,80M DE ALTURA X 0,75M LARGURA, 8 PAINÉIS EM FORMATO DE BOLAS COM					

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

	LINHAS EM ESPIRAL MEDINDO APROXIMADAMENTE: 1,00M DE ALTURA X 0,90 DE DIÂMETRO,16 PAINÉIS EM FORMATO DE ARABESCOS ASSIMÉTRICOS NA BASE E LINHAS CURVAS MEDINDO APROXIMADAMENTE: 3,95M DE ALTURA X 0,90M LARGURA, 8 PAINÉIS EM FORMATO DE PINGENTE ORNAMENTAL, COM CORPO ARREDONDADO, LINHAS CURVAS EM ESPIRAL E DETALHES ORNAMENTAIS NAS EXTREMIDADES SUPERIOR E INFERIOR, 16 PAINÉIS BIDIMENSIONAIS EM FORMATO DE ARABESCOS ASSIMÉTRICOS DISTRIBUÍDOS MEDINDO APROXIMADAMENTE: 3,00M ALTURA X 1,45M LARGURA, 8 PAINÉIS EM FORMATO DE BENGALAS COM LINHAS EM ESPIRAL MEDINDO APROXIMADAMENTE: 2,55M DE ALTURA X 1,30M DE LARGURA. TODOS OS PAINÉIS DECORATIVOS DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ESTRUTURA METÁLICA EM METALON 20MM X 20MM X 1,20MM DE ESPESSURA E BARRAS CHATAS DE 1/8” X 3/8" E 1/2” X 3/16” E DEVERÃO RECEBER ACABAMENTO COM GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO À BASE DE ZINCO, VISANDO À PROTEÇÃO CONTRA CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. TODAS AS FIGURAS DEVERÃO SER CONTORNADAS COM MANGUEIRA LUMINOSA DE LED OU INCANDESCENTE CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL, EXTRUSADO TRANSPARENTE, DE 13,00MM DE DIÂMETRO, COM 36 LEDS BRANCO MORNOS OU					

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

	MICROLÂMPADAS POR METRO, TOTALIZANDO APROXIMADAMENTE 1.120M DE MANGUEIRA PARA CONFECCIONAR TODA A ÁRVORE. AS FIGURAS COMO: PINGENTES, BOLAS E BENGALAS ALÉM DE CONTORNADAS COM MANGUEIRA DEVEM SER PREENCHIDAS COM CONJUNTOS DE LED, SENDO 280 CONJUNTOS DE 100 LEDS NA COR VERMELHA FIO CRISTAL VERMELHO, 280 CONJUNTOS DE 100 LEDS NA COR VERDE FIO CRISTAL VERDE, 280 CONJUNTOS DE 100 LEDS NA COR BRANCO FRIO FIO BRANCO OU CRISTAL E 280 CONJUNTOS DE 100 LEDS NA COR BRANCO MORNO FIO CRISTAL. DIÂMETRO MÍNIMO DOS FIOS ELÉTRICOS DOS CONJUNTOS 2MM. PARA O EFEITO DE MOVIMENTO, EM TODAS AS FIGURAS LUMINOSAS DEVERÃO SER APLICADOS STROBOS COM LÂMPADAS DE XÊNON DE 6W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO...					
12	174321 - LETREIRO "FELIZ NATAL BC" COM TOUCA DO PAPAI NOEL ESTILIZADA ACIMA DA LETRA "B". (COLORIDO) LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA E RETIRADA DE LETREIRO "FELIZ NATAL BC" COM TOUCA DO PAPAI NOEL ESTILIZADA ACIMA DA LETRA "B" PRODUZIDO EM METALON 20MM X 20MM E BARRA CHATA 1/8 3/8 DE POLEGADAS, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE	UN	LUZ & FORMA	6	12.660,51	75.963,06

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

	CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. CONTORNO DA FIGURA COM APROXIMADAMENTE 45 METROS DE MANGUEIRA LUMINOSA, EM PVC FLEXÍVEL, EXTRUSADO TRANSPARENTE, DE 13,00MM DE DIÂMETRO, COM 36 LÂMPADAS INCANDESCENTES POR METRO. PREENCHIMENTO COM 18 CONJUNTOS COM 100 LEDS, DIVIDIDOS ENTRE AS CORES BRANCO FRIO (DETALHE DA TOUCA), BRANCO MORNO (LETRAS "B" E "C"), VERDE (LETRAS DAS PALAVRAS "FELIZ NATAL") E VERMELHO (TOUCA), FIO NA COR CORRESPONDENTE À COR DO LED, DIÂMENTRO DO FIO 2,0MM. PARA EFEITO DE MOVIMENTO TERÁ APLICAÇÃO DE 11 STROBOS COM LÂMPADAS DE XÊNON DE 6W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO TARTARUGA, MEDINDO 8,5CM DE BASE DE FIXAÇÃO. MEDINDO ENTRE: MÍNIMO 1,40 DE ALTURA X 3,80M DE LARGURA / MÁXIMO 1,60M DE ALTURA X 4,00M DE LARGURA. TENSÃO 220VOLTS. TODAS AS EMENDAS EXISTENTES NOS CABOS, FIOS OU CONDUTORES DEVERÃO RECEBER PROTEÇÃO EXTRA ENTRE O CONDUTOR E A ESTRUTURA METÁLICA, CONFECCIONADA COM BORRACHA ISOLANTE, DEVIDAMENTE DIMENSIONADA E APLICADA, APRESENTANDO, TENSÃO DE ISOLAMENTO MÍNIMA 10 KV, RESISTÊNCIA ÔHMICA MÍNIMA: 5,5 G? (GIGAOHMS)					

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

	QUANDO SUBMETIDA A ENSAIO DE ISOLAMENTO SOB TENSÃO CONTÍNUA DE 1000 V.					
13	180560 - DUPLA DE BENGALAS LÚDICAS, BIDIMENSIONAL FORNECIMENTO EM REGIME DE LOCAÇÃO DE DUPLA DE BENGALAS LÚDICAS, BIDIMENSIONAL. COM DIMENSÕES DE REFERÊNCIA APROXIMADAS ENTRE 2,50 M DE ALTURA X 1,50 M DE LARGURA E 2,70 M DE ALTURA X 1,70 M DE LARGURA. PRODUZIDA EM METALON DE 15 MM X 15 MM E BARRA CHATA DE 1/8 X 3/8 E 1/2 X 3/6 DE POLEGADA, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO PROTEÇÃO A CORROSÕES DIANTE EXPOSIÇÃO A INTEMPÉRIES. CONTORNO DA FIGURA COM 30 METROS EM MANGUEIRA LUMINOSA DE LED OU INCANDESCENTE CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL, EXTRUSADO TRANSPARENTE, DE 13,00 MM DE DIÂMETRO, COM 36 LEDS BRANCO MORNO OU MICROLÂMPADAS POR METRO. PREENCHIMENTO DA FIGURA COM CONJUNTOS DE LEDS, 06 UNIDADES CORES VERMELHO FIO CRISTAL VERMELHO E 6,5 UNIDADES NA COR BRANCO FRIO, FIO BRANCO OU TRANSPARENTE, CADA CONJUNTO COM 100 LEDS MEDINDO APROXIMADAMENTE 8,0 M DE COMPRIMENTO, ESPESSURA DO FIO ELÉTRICO: 2 MM. TODAS AS EMENDAS EXISTENTES NOS CABOS, FIOS OU CONDUTORES DEVERÃO RECEBER PROTEÇÃO EXTRA ENTRE O CONDUTOR E A ESTRUTURA METÁLICA, CONFECCIONADA COM	UN	LUZ & FORMA	6	9.013,89	54.083,34

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

	BORRACHA ISOLANTE, DEVIDAMENTE DIMENSIONADA E APLICADA, APRESENTANDO, TENSÃO DE ISOLAMENTO MÍNIMA 10 KV, RESISTÊNCIA ÔHMICA MÍNIMA: 5,5 G? (GIGAOHMS) QUANDO SUBMETIDA A ENSAIO DE ISOLAMENTO SOB TENSÃO CONTÍNUA DE 1000 V. TENSÃO 220 V.					
14	162446 - CORDÃO DOURADO METALIZADO LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DIÁRIA, SEGURANÇA E DESMONTAGEM DE: CORDÃO DOURADO METALIZADO, UTILIZADO PARA ISOLAMENTO DE CENÁRIO DECORATIVO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 5MM DE ESPESSURA, COMPOSTO POR MATERIAL 68% POLIÉSTER E 32% METALIZADO.	MLN	FIRAL	790	15,18	11.992,20
15	162445 - ESTACA PARA ISOLAMENTO DE CENÁRIOS LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DIÁRIA, SEGURANÇA E DESMONTAGEM DE: ESTACA PARA ISOLAMENTO DE CENÁRIOS, PRODUZIDA EM MADEIRA DE PINUS BENEFICIADO E AUTOCLAVADO. MEDIDAS APROXIMADAS QUANDO UTILIZADA EM SUPERFÍCIE QUE PERMITE ENTERRAR: 0,95M DE ALTURA (SENDO 0,60M DE ALTURA APARENTE E 0,35M ENTERRADA) X 0,045M DE LARGURA X 0,045M DE COMPRIMENTO. MEDIDAS APROXIMADAS QUANDO UTILIZADA EM SUPERFÍCIE RÍGIDA QUE NECESSITA FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS: 0,60M DE ALTURA X 0,045M DE LARGURA X 0,045M DE	UN	LUZ & FORMA	156	98,68	15.394,08

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

	COMPRIMENTO (NESTE CASO NECESSITA SER EQUIPADA COM SUPORTE METÁLICO ADEQUADO À MESMA). ACABAMENTO COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO BRANCO.					
16	154109 - GRAMA SINTÉTICA VERDE PARA DECORAÇÃO. LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA E RETIRADA DE GRAMA SINTÉTICA VERDE PARA DECORAÇÃO. UNIDADE DE MEDIDA: M², SUPERFÍCIE 100% POLIETILENO, BASE DE TELA 100% POLIPROPILENO REVESTIDA POR 39,7% LÁTEX, 60% PU E MICROFRESH, 50.000 PONTOS POR M², DISTÂNCIA DE 5MM ENTRE AS CARREIRAS, ALTURA DO FIO DE 13MM E PESO DE 1,43KG.	M²	CLUBE DA GRAMA	1.050	135,99	142.789,50
17	162457 - REFLETOR DE LED 33CM LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DIÁRIA, SEGURANÇA E DESMONTAGEM DE: REFLETOR DE LED PARA AMBIENTES EXTERNOS NA COR BRANCA, MEDINDO ENTRE MÍNIMO: 33CM DE ALTURA X 29CM DE LARGURA X 11CM DE COMPRIMENTO. POTÊNCIA DO REFLETOR: 100W E 9500 LUMENS. ÍNDICE DE PROTEÇÃO 66 (IP66). PESO DO PRODUTO: 2,5KG. MULTI-TENSÃO: 90-265V. DURAÇÃO MÉDIA DE ATÉ 50.000 HORAS. PRODUTO RECICLÁVEL.	UN	LUZ & FORMA	20	185,53	3.710,60
18	174330 - POSTE PRODUZIDO EM ESTRUTURA DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE REFLETORES, 4 M DE ALTURA. LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA E RETIRADA DE POSTE PRODUZIDO EM ESTRUTURA DE AÇO	UN	LUZ & FORMA	10	1.041,91	10.419,10

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

	CARBONO 1020, MEDINDO APROXIMADAMENTE 4M DE ALTURA, COM 2,5 POLEGADAS DE DIÂMETRO X 2MM DE PAREDE, COM BASE EM METALON 20MM X 20MM PARA FIXAÇÃO EM SOLO RÍGIDO ATRAVÉS DE PARAFUSAMENTO. SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE REFLETORES NO TOPO DO POSTE PRODUZIDO EM METALON 20MM X 20MM. ELEMENTO ZINCADO COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES, COR METÁLICA.					
19	180561 - PEDESTAL NA COR VERMELHA FORNECIMENTO EM REGIME DE LOCAÇÃO DE PEDESTAL NA COR VERMELHA COM 2 PLACAS EM PVC COM IMPRESSÃO FRENTE, IDENTIFICAÇÃO DOS HORÁRIOS DE APRESENTAÇÕES, PLACA MEDINDO 0,60 M DE ALTURA X 0,40 M DE LARGURA. O PEDESTAL COM AS PLACAS MEDE ENTRE MÍNIMO 1,75 M ALTURA E MÁXIMO DE 1,85, A BASE PRODUZIDA EM METALON 20,00 MM X 20,00 MM X 1,20 MM DE ESPESSURA MEDE APROXIMADAMENTE 0,50 LARGURA X 0,50 DE COMPRIMENTO.	UN	LUZ & FORMA	9	933,31	8.399,79
20	180563 - TORRE DECORATIVA NATALINA INSPIRADA EM CASTELOS, TRIDIMENSIONAL FORNECIMENTO EM REGIME DE LOCAÇÃO DE TORRE DECORATIVA NATALINA INSPIRADA EM CASTELOS, TRIDIMENSIONAL, COM DIMENSÕES DE REFERÊNCIA APROXIMADAS ENTRE 6,95 M DE ALTURA X 1,65 M DE LARGURA X 1,65 M DE	UN	LUZ & FORMA	2	59.998,05	119.996,10

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

	PROFUNDIDADE E 7,05 M DE ALTURA X 1,75 M DE LARGURA X 1,75 M DE PROFUNDIDADE. A ESTRUTURA APRESENTA BASE CIRCULAR COM DOIS DEGRAUS, QUE SUSTENTA A ESTRUTURA CILÍNDRICA VERTICAL. NA PARTE INFERIOR, HÁ UMA PORTA DE ENTRADA EM FORMATO DE ARCO, CENTRALIZADA E ALINHADA AOS DEGRAUS DA BASE. NAS LATERAIS DA TORRE, HÁ DUAS JANELAS NO MESMO FORMATO, UMA EM CADA LADO. NA PARTE SUPERIOR, UMA TERCEIRA JANELA, TAMBÉM EM FORMATO DE ARCO, CENTRALIZADA ACIMA DA PORTA, NA REGIÃO CENTRAL DA TORRE, EXTERNAMENTE, HÁ UM PARAPEITO COM RECORTES QUE SIMULAM AMEIAS DE CASTELO, CONTORNANDO TODA A TORRE. O TOPO É COROADO POR UMA CÚPULA EM FORMA DE CONE, REMETENDO ÀS TORRES MEDIEVAIS, COM UMA BANDEIROLA NA PONTA. AO LADO, NA LATERAL SUPERIOR, HÁ UMA PEQUENA TORRE CILÍNDRICA COMPLEMENTAR, TAMBÉM COM CÚPULA DECORATIVA. PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO NO SEU INTERIOR TEM ILUMINAÇÃO INTERNA COM REFLETOR DE 20W DE POTÊNCIA COM PINTURA INTERNA NA COR DOURADA, O EXTERIOR A TORRE É NA COR BORDÔ E SUA BASE VERDE MUSGO, COM ACABAMENTO LISO E PINTURA EM ESMALTE					

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

	SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.					
21	180564 - FIGURA LUMINOSA EM FORMA DE PRESENTES EMPILHADOS, TRIDIMENSIONAL FORNECIMENTO EM REGIME DE LOCAÇÃO DE FIGURA LUMINOSA EM FORMA DE PRESENTES EMPILHADOS, TRIDIMENSIONAL. PRODUZIDO EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, ACABAMENTO EM COR NATURAL. COM DIMENSÕES DE REFERÊNCIA APROXIMADAS ENTRE 2,95 M DE ALTURA X 1,60 M DE LARGURA X 1,60 M DE COMPRIMENTO, E MÁXIMO DE 3,05 M DE ALTURA X 1,70 M DE LARGURA X 1,70 M DE COMPRIMENTO. REVESTIMENTO EM TELA DE PVC FLEXÍVEL TRANSLÚCIDO FORMADA POR TRAMAS CIRCULARES TRANSPARENTE, VERMELHA, AZUL, AMARELA E VERDE. ILUMINAÇÃO COM CONJUNTOS LEDS NAS CORES VERDE, MORNO, VERMELHO E AZUL COM FLASHING EM BAIXA VOLTAGEM (24 V), IP 67 APROPRIADO PARA EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A FIGURA POSSUI BASE METÁLICA PARA FIXAÇÃO. ACOMPANHA TRANSFORMADOR 24 V PARA UTILIZAÇÃO EM REDES DE 220 V.	UN	LUZ & FORMA	2	39.998,70	79.997,40
22	180566 - CAIXA DE PRESENTE TRIDIMENSIONAL, NA COR BORDÔ COM O LAÇO NA COR DOURADA FORNECIMENTO EM REGIME DE LOCAÇÃO DE CAIXA DE PRESENTE TRIDIMENSIONAL, NA COR BORDÔ COM O LAÇO NA COR DOURADA, COM DIMENSÕES DE REFERÊNCIA APROXIMADAS ENTRE 1,15 M	UN	LUZ & FORMA	2	5.575,34	11.150,68

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

	DE ALTURA X 0,95 M DE LARGURA X 0,95 M DE PROFUNDIDADE E 1,25 M DE ALTURA X 1,05 M DE LARGURA X 1,05 M DE PROFUNDIDADE. PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.					
23	180568 - CAIXA DE PRESENTE REDONDA, TRIDIMENSIONAL, NA COR VERDE MUSGO COM LAÇO NA COR DOURADA FORNECIMENTO EM REGIME DE LOCAÇÃO DE CAIXA DE PRESENTE REDONDA, TRIDIMENSIONAL, NA COR VERDE MUSGO COM LAÇO NA COR DOURADA, COM DIMENSÕES DE REFERÊNCIA ENTRE 0,75 M DE ALTURA X 1,15 M DE LARGURA X 1,15 M DE PROFUNDIDADE E 0,85 M DE ALTURA X 1,25 M DE LARGURA X 1,25 M DE PROFUNDIDADE. PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.	UN	LUZ & FORMA	3	5.170,35	15.511,05
24	180569 - BANCO (SEM APOIO DE BRAÇOS) PARA PRAÇAS, PARQUES, RUAS E AFINS FORNECIMENTO EM REGIME DE LOCAÇÃO DE BANCO (SEM APOIO DE BRAÇOS) PARA PRAÇAS, PARQUES, RUAS E AFINS, COMPOSTA POR ASSENTO E ENCOSTO INTEGRADOS EM UMA ÚNICA SUPERFÍCIE CURVA; PRODUZIDO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE NA COR DOURADA, FIXADO EM ESTRUTURA METÁLICA EM	UN	LUZ & FORMA	2	6.174,60	12.349,20

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

	BARRA CHATA DE 1.1/2 X 3/16 COM GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES, FORMANDO PÉS ATUAM COMO ELEMENTO DECORATIVO ORNAMENTAIS COM ARABESCOS VAZADOS COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM TINTA PU NA COR BORDÔ E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. MEDINDO ENTRE: NO A PARTIR DE 0,80 M DE ALTURA X 1,35 M DE LARGURA X 0,75 M DE PROFUNDIDADE E 0,90 M DE ALTURA X 1,45 M DE LARGURA X 0,85 M DE PROFUNDIDADE.					
25	180571 - POSTE NA COR VERDE MUSGO E DETALHES NA COR DOURADA, COM BANDEIROLAS SENDO UMA À DIREITA E OUTRA A ESQUERDA FORNECIMENTO EM REGIME DE LOCAÇÃO DE POSTE COM BANDEIROLAS SENDO UMA À DIREITA E OUTRA A ESQUERDA, AS BANDEIRAS SÃO IMPRESSAS EM LONA FRENTE E VERSO, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 0,80 M DE ALTURA X 0,35 M DE LARGURA (CUJO TEXTO E ARTE DEVERÃO SER DEFINIDOS PELO CONTRATANTE). POSTE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE COM PREDOMINÂNCIA NA COR VERDE MUSGO E DETALHES NA COR DOURADA, ESTRUTURAS METÁLICAS EXTERNAS GALVANIZADAS POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO	UN	LUZ & FORMA	3	7.528,59	22.585,77

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

	DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES E PINTURA COM TINTA PU NA COR DOURADA COM ACABAMENTO EM VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE, LUMINÁRIA PLÁSTICA ILUMINADA COM LÂMPADA DE LED BRANCO FRIO DE 20W. COM DIMENSÕES DE REFERÊNCIA APROXIMADAS ENTRE 3,60 M DE ALTURA X 0,90 M DE LARGURA X 0,30 M DE PROFUNDIDADE E 3,80 M DE ALTURA X 1,10 M DE LARGURA X 0,50 M DE PROFUNDIDADE. TENSÃO 220 V. PRODUTO APROPRIADO PARA USO INTERNO E EXTERNO.					
26	180572 - BOLA NATALINA ESFÉRICA, TRIDIMENSIONAL, NA COR BORDÔ, SÓLIDA. FORNECIMENTO EM REGIME DE LOCAÇÃO DE BOLA NATALINA ESFÉRICA, TRIDIMENSIONAL, NA COR BORDÔ, SÓLIDA, SEM ILUMINAÇÃO E COM APLICAÇÃO DE ADESIVOS DE FRACTAIS NA COR DOURADA. NO TOPO APRESENTA UM FUSTE DOURADO INTEGRADO À PEÇA. PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO. PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. MEDIDA ENTRE: A PARTIR DE 0,65 M DE DIÂMETRO E 0,75 M DE DIÂMETRO.	UN	LUZ & FORMA	3	1.535,79	4.607,37
27	180574 - CAIXA DE PRESENTE TRIDIMENSIONAL COM PINTURA NA COR BRANCA E LAÇO NA COR DOURADA FORNECIMENTO EM REGIME DE LOCAÇÃO DE CAIXA DE PRESENTE TRIDIMENSIONAL, COM DIMENSÕES DE REFERÊNCIA APROXIMADAS ENTRE 1,45 M DE ALTURA X	UN	LUZ & FORMA	4	5.980,14	23.920,56

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

	0,85 M DE LARGURA X 0,85 M DE PROFUNDIDADE E 1,55 M DE ALTURA X 0,95 M DE LARGURA X 0,95 M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO, COM PINTURA NA COR BRANCA E LAÇO NA COR DOURADA, ACABAMENTO COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.					
28	180575 - PINGENTE TRIDIMENSIONAL EM FORMATO DE PIÃO FORNECIMENTO EM REGIME DE LOCAÇÃO DE PINGENTE TRIDIMENSIONAL EM FORMATO DE PIÃO, MEDINDO ENTRE 2,35 M DE ALTURA X 3,10 M DE LARGURA E 2,46 M DE ALTURA X 3,20 M DE LARGURA. PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO. PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO NA COR BORDÔ E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE, COMPOSTO POR CORPO CENTRAL ARREDONDADO E EXTREMIDADES AFUNILADAS DE DIFERENTES PROPORÇÕES, SENDO A SUPERIOR DE MENOR DIMENSÃO E A INFERIOR DE MAIOR DIMENSÃO. POSSUI APLICAÇÃO DE ADESIVOS EM TAMANHOS DIFERENTES COM DESENHOS DE FRACTAIS NA COR DOURADA, SENDO O MAIOR LOCALIZADO NA PARTE INFERIOR E OUTRO MENOR NA PARTE SUPERIOR. NO TOPO APRESENTA UM FUSTE DOURADO INTEGRADO À PEÇA. IDEAL PARA USO EXTERNO.	UN	LUZ & FORMA	2	58.664,76	117.329,52
29	180577 - BOLA NATALINA ESFÉRICA, TRIDIMENSIONAL, NA COR VERDE MUSGO	UN	LUZ & FORMA	2	1.997,20	3.994,40

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

	FORNECIMENTO EM REGIME DE LOCAÇÃO DE BOLA NATALINA ESFÉRICA, TRIDIMENSIONAL, NA COR VERDE MUSGO, SÓLIDA, SEM ILUMINAÇÃO E COM APLICAÇÃO DE ADESIVOS DE FRACTAIS NA COR DOURADA. NO TOPO APRESENTA UM FUSTE DOURADO INTEGRADO À PEÇA. PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO. PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. MEDIDA ENTRE: A PARTIR DE 0,85 M DE DIÂMETRO E 0,95 M DE DIÂMETRO.					
30	180578 - CAIXA DE PRESENTE REDONDA, TRIDIMENSIONAL, NA COR BRANCA COM LAÇO NA COR DOURADA FORNECIMENTO EM REGIME DE LOCAÇÃO DE CAIXA DE PRESENTE REDONDA, TRIDIMENSIONAL, NA COR BRANCA COM LAÇO NA COR DOURADA, COM DIMENSÕES DE REFERÊNCIA APROXIMADAS ENTRE 0,75 M DE ALTURA X 1,15 M DE LARGURA X 1,15 M DE PROFUNDIDADE E 0,85 M DE ALTURA X 1,25 M DE LARGURA X 1,25 M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO, PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.	UN	LUZ & FORMA	4	5.170,35	20.681,40
31	180579 - GIRA-GIRA COM BASE EM FORMATO DE PÉTALA FORNECIMENTO EM REGIME DE LOCAÇÃO DE GIRA-GIRA COM BASE EM FORMATO DE PÉTALA, BOLAS NATALINAS NAS CORES VERDE MUSGO E BORDÔ COM ADESIVOS DE FRACTAIS NA COR DOURADA APLICADOS EM CADA BOLA E	UN	LUZ & FORMA	1	17.999,42	17.999,42

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

	ASSENTO COM PEGA MÃOS NA COR DOURADA. BRINQUEDO PRODUZIDO COM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO COM PINTURA COLORIDA E ESTRUTURA DE FERRO EM AÇO CARBONO 1020, GALVANIZADA, PARA PROTEGER DE CORROSÕES E RESISTIR A EXPOSIÇÃO DE INTEMPÉRIES. TRIDIMENSIONAL, COM DIMENSÕES DE REFERÊNCIA APROXIMADAS ENTRE 1,75 M DE ALTURA X 1,65 M DE LARGURA X 1,65 M DE PROFUNDIDADE E 1,85 M DE ALTURA X 1,75 M DE LARGURA X 1,75 M DE PROFUNDIDADE. A IDADE MÍNIMA RECOMENDADA PARA UTILIZAÇÃO DESTE BRINQUEDO É A PARTIR DE 4 ANOS. A UTILIZAÇÃO DO BRINQUEDO NÃO EXIGIRÁ POSTO EXCLUSIVO E PERMANENTE DE MONITOR OU OPERADOR. A CONTRATADA DEVERÁ ASSEGURAR SUA INSTALAÇÃO, FIXAÇÃO, ESTABILIDADE, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS DE SEGURANÇA, REALIZAR INSPEÇÕES PERIÓDICAS DURANTE O PERÍODO DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO E PROMOVER A IMEDIATA INTERDIÇÃO DO EQUIPAMENTO SEMPRE QUE IDENTIFICADA CONDIÇÃO QUE POSSA COMPROMETER A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS, MANTENDO-O INDISPONÍVEL ATÉ A COMPLETA CORREÇÃO DA IRREGULARIDADE.					
32	180582 - BALANÇO COM TRÊS LUGARES, ASSENTOS EM FORMA DE BOLA NATALINA,	UN	LUZ & FORMA	2	16.599,46	33.198,92

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

	TRIDIMENSIONAL FORNECIMENTO EM REGIME DE LOCAÇÃO DE BALANÇO COM TRÊS LUGARES, ASSENTOS EM FORMA DE BOLA NATALINA, TRIDIMENSIONAL, PRODUZIDO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E POSSUEM CINTOS AJUSTÁVEIS, CONFORME NORMAS DE SEGURANÇA. A ESTRUTURA METÁLICA É CONFECCIONADA DA SEGUINTE FORMA: SUSTENTAÇÃO LATERAL FEITA POR CANOS DE 2 POLEGADAS COM ARABESCOS EM BARRA CHATA 3/4 E SUSTENTAÇÃO SUPERIOR FEITA COM CANO 3 1/2 PAREDE DE 3 MM COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO DOS BALANÇOS. GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO PROTEÇÃO A CORROSÕES DIANTE EXPOSIÇÃO A INTEMPÉRIES. PINTURA FEITA COM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO BRILHANTE NAS CORES VERDE MUSGO PARA ESTRUTURA E DOURADO PARA OS ASSENTOS E ARABESCOS. COM DIMENSÕES DE REFERÊNCIA APROXIMADAS ENTRE 2,30 M DE ALTURA X 3,45 M DE LARGURA X 1,75 M DE PROFUNDIDADE E 2,40 M DE LARGURA X 3,55 M DE COMPRIMENTO X 1,85 M DE PROFUNDIDADE. A IDADE MÍNIMA RECOMENDADA PARA UTILIZAÇÃO DESTE BRINQUEDO É A PARTIR DE 4 ANOS. A UTILIZAÇÃO DO BRINQUEDO NÃO EXIGIRÁ POSTO EXCLUSIVO E PERMANENTE DE MONITOR OU OPERADOR. A					

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

	CONTRATADA DEVERÁ ASSEGURAR A ADEQUADA INSTALAÇÃO, FIXAÇÃO, ESTABILIDADE, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO, INCLUSIVE DOS ASSENTOS, SISTEMAS DE SUSPENSÃO, PONTOS DE ARTICULAÇÃO E CINTOS AJUSTÁVEIS, MANTENDO TODOS OS COMPONENTES EM CONDIÇÕES SEGURAS DE UTILIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO. DEVERÃO SER DISPONIBILIZADAS, EM LOCAL VISÍVEL JUNTO AO EQUIPAMENTO, ORIENTAÇÕES MÍNIMAS DE UTILIZAÇÃO, CONTEMPLANDO A IDADE MÍNIMA RECOMENDADA, A UTILIZAÇÃO INDIVIDUAL DE CADA ASSENTO, A OBRIGATORIEDADE DE UTILIZAÇÃO ADEQUADA DO CINTO DE SEGURANÇA, A VEDAÇÃO DE UTILIZAÇÃO EM CONDIÇÕES INCOMPATÍVEIS COM A FINALIDADE DO EQUIPAMENTO E A NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO POR RESPONSÁVEL QUANDO UTILIZADO POR CRIANÇA. A CONTRATADA DEVERÁ REALIZAR INSPEÇÃO ANTERIOR À DISPONIBILIZAÇÃO DIÁRIA DO BRINQUEDO AO PÚBLICO E VERIFICAÇÕES PERIÓDICAS DURANTE O PERÍODO DE FUNCIONAMENTO, PROMOVENDO IMEDIATAMENTE SUA INTERDIÇÃO E SINALIZAÇÃO SEMPRE QUE IDENTIFICADA AVARIA, FOLGA, DESGASTE, DEFICIÊNCIA DE FIXAÇÃO,					

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

	PROBLEMA NO CINTO, RISCO DE COLISÃO OU QUALQUER OUTRA CONDIÇÃO CAPAZ DE COMPROMETER A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS. O EQUIPAMENTO SOMENTE PODERÁ SER NOVAMENTE DISPONIBILIZADO APÓS A COMPLETA CORREÇÃO DA IRREGULARIDADE.					
33	180585 - PAINEL LUMINOSO BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE CAIXA DE PRESENTE LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA E RETIRADA DE PAINEL LUMINOSO BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE CAIXA DE PRESENTE. MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 2,35M DE ALTURA X 2,25M DE LARGURA / MÁXIMO: 2,45M DE ALTURA X 2,35M DE LARGURA. BASE DA FIGURA PRODUZIDA EM METALON 30,00MM X 30,00MM COM PAREDE DE 1,20MM DE ESPESSURA, E ESTRUTURA PRODUZIDA EM METALON 20,00MM X 20,00MM COM PAREDE DE 1,20MM ESPESSURA E BARRA CHATA 1/8" X 3/8" E 3/16" X 1/4" DE AÇO CARBONO 1020, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. CONTORNO DA FIGURA COM APROXIMADAMENTE 34 METROS DE MANGUEIRA LUMINOSA DE LED OU INCANDESCENTE CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL, EXTRUSADO TRANSPARENTE, DE 13,00MM DE DIÂMETRO, COM 36 LEDS OU MICROLÂMPADAS POR	UN	LUZ & FORMA	1	56.398,16	56.398,16

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

	METRO. SENDO 18M DE MANGUEIRA LUMINOSA NA COR VERMELHA, 10 METROS DE MANGUEIRA LUMINOSA NA COR AZUL E 6M NA COR BRANCA MORNA OU INCANDESCENTE CRISTAL. PREENCHIMENTO TOTAL COM APROXIMADAMENTE 1.500 PONTOS DE LED RGBW ENDEREÇÁVEIS COM REPRODUÇÃO DE 16 MILHÕES DE CORES, PERMITINDO CONTROLE INDIVIDUAL DE CADA PONTO DE LUZ, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65, FIOS DE DIÂMETRO MÍNIMO 2,2MM NA COR VERDE, LEDS COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 6,7MM COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28MM, CORDÃO DEVERÁ POSSUIR 25 METROS DE COMPRIMENTO COM 250 LEDS ESPAÇADOS 10CM ENTRE CADA UM. DENSIDADE MÍNIMA DE 250 LEDS POR METRO QUADRADO. ACOMPANHA CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL COM 36 PORTAS. PERMITE SALVAR ANIMAÇÕES NA MEMÓRIA INTERNA. CONEXÃO FAST ETHERNET GIGA LAN, ENCAPSULAMENTO IP65. COMPATÍVEL COM APLICATIVO PARA MAPEAMENTO DE LEDS E CONTROLE DAS ANIMAÇÕES NO SISTEMA IOS. O MAPEAMENTO SE DÁ DE FORMA 3D COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA PERMITIR QUE A PEÇA FAÇA REPRESENTAÇÃO DAS IMAGENS COMO UMA TELA. ACOMPANHA IPAD PARA INTERAÇÃO DO USUÁRIO COM AS LUZES, PERMITINDO CRIAR DESENHOS E COLORIR A PEÇA ESCOLHENDO AS CORES DE SUA PREFERÊNCIA EM TEMPO					

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

	REAL, BEM COMO, CONTROLE INTERATIVO DAS ANIMAÇÕES POR MEIO DA TELA DO TABLET. AINDA ACOMPANHA ROTEADOR WIFI 4 PORTAS ETHERNET. DEVE PERMITIR A REPRODUÇÃO DE ANIMAÇÕES COMO TROCAS DE CORES EM DIVERSOS MODOS DE TRANSIÇÃO. TAMBÉM DEVERÁ PERMITIR QUE AS ANIMAÇÕES ACONTEÇAM EM HORÁRIO PRÉ-PROGRAMADOS.TODAS AS EMENDAS EXISTENTES NOS CABOS, FIOS OU CONDUTORES DEVERÃO RECEBER PROTEÇÃO EXTRA ENTRE O CONDUTOR E A ESTRUTURA METÁLICA, CONFECCIONADA COM BORRACHA ISOLANTE, DEVIDAMENTE DIMENSIONADA E APLICADA, APRESENTANDO, TENSÃO DE ISOLAMENTO MÍNIMA 10 KV, RESISTÊNCIA ÔHMICA MÍNIMA: 5,5 G? (GIGAOHMS) QUANDO SUBMETIDA A ENSAIO DE ISOLAMENTO SOB TENSÃO CONTÍNUA DE 1000 V.TENSÃO 220V. A CONTRATADA DEVERÁ MANTER, NO MÍNIMO, 01 (UM) MONITOR DEVIDAMENTE CAPACITADO NA ATRAÇÃO INSTALADA COM A FINALIDADE DE ORIENTAR E AUXILIAR O PÚBLICO NA CORRETA UTILIZAÇÃO DO IPAD E NA INTERAÇÃO COM O EQUIPAMENTO, OBSERVADAS AS DATAS E AS DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS.					
34	180586 - PEDESTAL NA COR BORDÔ COM 2 PLACAS EM PVC FORNECIMENTO EM REGIME DE LOCAÇÃO DE PEDESTAL NA COR BORDÔ COM 2 PLACAS EM PVC COM IMPRESSÃO FRENTE, IMPRESSÃO FRENTE,	UN	LUZ & FORMA	3	933,31	2.799,93

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

	IDENTIFICAÇÃO/INFORMAÇÕ ES, PLACA MEDINDO 0,60 M DE ALTURA X 0,40 M DE LARGURA. O PEDESTAL JUNTAMENTE COM AS PLACAS MEDE ENTRE NO MÍNIMO 1,75 M ALTURA E MÁXIMO DE 1,85, A BASE PRODUZIDA EM METALON 20,00 MM X 20,00 MM X 1,20 MM DE ESPESSURA MEDE APROXIMADAMENTE 0,50 LARGURA X 0,50 DE COMPRIMENTO.					
35	180589 - CAIXA DE CORDA SURPRESA COM DUENDE, TRIDIMENSIONAL FORNECIMENTO EM REGIME DE LOCAÇÃO DE CAIXA DE CORDA SURPRESA COM DUENDE, TRIDIMENSIONAL, PINTURA COLORIDA COM PREDOMINÂNCIA DAS CORES VERDE MUSGO E BORDÔ, COM DIMENSÕES DE REFERÊNCIA APROXIMADAS ENTRE 1,80 M DE ALTURA X 1,00 M DE LARGURA X 0,75 M DE PROFUNDIDADE E 1,90 M DE ALTURA X 1,10 M DE LARGURA X 0,85 M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO, COM PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.	UN	LUZ & FORMA	1	6.427,88	6.427,88
36	180591 - POSTE NA COR BORDÔ E DETALHES NA COR DOURADA, COM BANDEIROLAS SENDO UMA À DIREITA E OUTRA A ESQUERDA FORNECIMENTO EM REGIME DE LOCAÇÃO DE POSTE COM BANDEIROLAS SENDO UMA À DIREITA E OUTRA A ESQUERDA, AS BANDEIRAS SÃO IMPRESSAS EM LONA FRENTE E VERSO, MEDINDO	UN	LUZ & FORMA	2	7.528,59	15.057,18

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

	APROXIMADAMENTE: 0,80 M DE ALTURA X 0,35 M DE LARGURA (CUJO TEXTO E ARTE DEVERÃO SER DEFINIDOS PELO CONTRATANTE). POSTE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE COM PREDOMINÂNCIA NA COR BORDÔ E DETALHES NA COR DOURADA, ESTRUTURAS METÁLICAS EXTERNA GALVANIZADAS POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES E PINTURA COM TINTA PU NA COR DOURADA COM ACABAMENTO EM VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE, LUMINÁRIA PLÁSTICA ILUMINADA COM LÂMPADA DE LED BRANCO FRIO DE 20W. COM DIMENSÕES DE REFERÊNCIA APROXIMADAS ENTRE 3,60 M DE ALTURA X 0,90 M DE LARGURA X 0,30 M DE PROFUNDIDADE E 3,80 M DE ALTURA X 1,10 M DE LARGURA X 0,50 M DE PROFUNDIDADE. TENSÃO 220 V. PRODUTO APROPRIADO PARA USO INTERNO E EXTERNO.					
37	180594 - COGUMELO COM PORTINHA PINTADA, TRIDIMENSIONAL, COM PINTURA NAS CORES BORDÔ E VERDE MUSGO FORNECIMENTO EM REGIME DE LOCAÇÃO DE COGUMELO COM PORTINHA PINTADA, TRIDIMENSIONAL, PRODUZIDO EM FIBRA DE VIDRO COM PINTURA NAS CORES BORDÔ, VERDE MUSGO, COM DIMENSÕES DE	UN	LUZ & FORMA	3	1.368,36	4.105,08

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

	REFERÊNCIA APROXIMADAS ENTRE 0,45 M DE ALTURA X 0,45 M DE LARGURA X 0,40 M DE PROFUNDIDADE E 0,55 M DE ALTURA X 0,55 M DE LARGURA X 0,50 M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.					
38	180597 - COGUMELO COM PORTINHA PINTADA, TRIDIMENSIONAL, COM DIMENSÕES DE REFERÊNCIA APROXIMADAS ENTRE 0,25 M DE ALTURA X 0,30 M DE LARGURA X 0,30 M DE PROFUNDIDADE FORNECIMENTO EM REGIME DE LOCAÇÃO DE COGUMELO COM PORTINHA PINTADA, TRIDIMENSIONAL, PRODUZIDO EM FIBRA DE VIDRO COM PINTURA NAS CORES BORDÔ, VERDE MUSGO, COM DIMENSÕES DE REFERÊNCIA APROXIMADAS ENTRE 0,25 M DE ALTURA X 0,30 M DE LARGURA X 0,30 M DE PROFUNDIDADE E 0,35 M DE ALTURA X 0,40 M DE LARGURA X 0,40 M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.	UN	LUZ & FORMA	3	755,40	2.266,20
39	180599 - COGUMELO COM PORTINHA PINTADA, TRIDIMENSIONAL, COM DIMENSÕES DE REFERÊNCIA APROXIMADAS ENTRE 0,30 M DE ALTURA X 0,40 M DE LARGURA X 0,40 M DE PROFUNDIDADE FORNECIMENTO EM REGIME	UN	LUZ & FORMA	3	911,54	2.734,62

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

	DE LOCAÇÃO DE COGUMELO COM PORTINHA PINTADA, TRIDIMENSIONAL, PRODUZIDO EM FIBRA DE VIDRO COM PINTURA NAS CORES BORDÔ, VERDE MUSGO, COM DIMENSÕES DE REFERÊNCIA APROXIMADAS ENTRE 0,30 M DE ALTURA X 0,40 M DE LARGURA X 0,40 M DE PROFUNDIDADE E 0,40 M DE ALTURA X 0,50 M DE LARGURA X 0,50 M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.					
40	180601 - URSO NATALINO TRIDIMENSIONAL EM POSIÇÃO SENTADA FORNECIMENTO EM REGIME DE LOCAÇÃO DE URSO NATALINO TRIDIMENSIONAL EM POSIÇÃO SENTADA COM DETALHES QUE SIMULAM COSTURA MANUAL, PREDOMINÂNCIA DA COR MARROM. COMPOSTO POR: CABEÇA, ORELHAS CIRCULARES COM DETALHE NA COR BEGE CLARO, FOCINHO EM TOM BEGE CLARO E DETALHES FACIAIS EM RELEVO, INCLUINDO OLHOS E NARIZ. COM APLICAÇÕES EM ALTO RELEVO SIMULANDO COSTURA MANUAL DECORATIVA DISTRIBUÍDA PELOS BRAÇOS, REGIÃO FRONTAL DO CORPO E CONTORNOS DAS PATAS. CORAÇÃO NA COR BORDÔ APLICADO AO PEITO, ALÉM DO TRADICIONAL GORRO NA COR BORDÔ COM POMPOM NA COR BRANCA, CACHECOL LISTRADO NAS CORES BORDÔ	UN	LUZ & FORMA	2	33.998,89	67.997,78

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

	E VERDE MUSGO DISPOSTO AO REDOR DO PESCOÇO. AS PATAS POSSUEM APLICAÇÕES CIRCULARES EM TOM BEGE. CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. COM DIMENSÕES DE REFERÊNCIA APROXIMADAS ENTRE 2,55 M DE ALTURA X 2,20 M DE LARGURA X 1,80 M DE PROFUNDIDADE E MÁXIMO DE 2,65 M DE ALTURA X 2,30 M DE LARGURA X 1,90 M DE PROFUNDIDADE. IDEAL PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS.					
41	180602 - TAMBOR TRIDIMENSIONAL, PINTURA COLORIDA COM PREDOMINÂNCIA DAS CORES BORDÔ, VERDE MUSGO, AZUL E DETALHES DOURADOS FORNECIMENTO EM REGIME DE LOCAÇÃO DE TAMBOR TRIDIMENSIONAL, PINTURA COLORIDA COM PREDOMINÂNCIA DAS CORES BORDÔ, VERDE MUSGO, AZUL E DETALHES DOURADOS, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO, PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. COM DIMENSÕES DE REFERÊNCIA APROXIMADAS ENTRE 1,25 M DE ALTURA X 2,25 M DE DIÂMETRO E 1,40 M DE ALTURA X 2,35 M DE DIÂMETRO.	UN	LUZ & FORMA	2	31.332,31	62.664,62
42	169158 - CAIXA DE PRESENTE 1,45M. LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA E RETIRADA DE CAIXA DE PRESENTE VERDE MUSGO COM LAÇO DOURADO,	UN	LUZ & FORMA	2	5.980,14	11.960,28

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

	TRIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,45M DE ALTURA X 0,85M DE LARGURA X 0,85M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,55M DE ALTURA X 0,95M DE LARGURA X 0,95M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO, COM PINTURA NA COR PREDOMINANTE NA COR VERDE MUSGO COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.					
43	174348 - CAIXA DE PRESENTE BORDÔ COM LAÇO DOURADO, TRIDIMENSIONAL. LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA E RETIRADA DE CAIXA DE PRESENTE BORDÔ COM LAÇO DOURADO, TRIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,45M DE ALTURA X 0,85M DE LARGURA X 0,85M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,55M DE ALTURA X 0,95M DE LARGURA X 0,95M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO, COM PINTURA NA COR PREDOMINANTE NA COR BORDÔ COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.	UN	LUZ & FORMA	3	5.980,14	17.940,42
44	180604 - BOLA NATALINA ESFÉRICA, TRIDIMENSIONAL, NA COR AZUL ESCURO FORNECIMENTO EM REGIME DE LOCAÇÃO DE BOLA NATALINA ESFÉRICA, TRIDIMENSIONAL, NA COR AZUL ESCURO, SÓLIDA, SEM ILUMINAÇÃO E COM APLICAÇÃO DE ADESIVOS DE FRACTAIS NA COR DOURADA. NO TOPO APRESENTA UM FUSTE DOURADO INTEGRADO À PEÇA. PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO	UN	LUZ & FORMA	5	1.535,79	7.678,95

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

	LISO. PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. MEDIDA ENTRE: A PARTIR DE 0,65 M DE DIÂMETRO E 0,75 M DE DIÂMETRO.					
45	169166 - BOLA NATALINA ESFÉRICA, TRIDIMENSIONAL, NA COR VERDE MUSGO 0,65M. LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA E RETIRADA DE BOLA NATALINA ESFÉRICA, TRIDIMENSIONAL, NA COR VERDE MUSGO, COM APLICAÇÃO DE ADESIVOS DE FRACTAIS NA COR DOURADA. PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO. PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. MEDIDA ENTRE: MÍNIMO: 0,65M DE DIÂMETRO / MÁXIMO: 0,75M DE DIÂMETRO.	UN	LUZ & FORMA	3	1.535,79	4.607,37
46	180606 - COGUMELO COM PORTINHA PINTADA, TRIDIMENSIONAL, PINTURA NAS CORES VERDE MUSGO E DOURADO COM DIMENSÕES DE REFERÊNCIA APROXIMADAS ENTRE 0,45 M DE ALTURA X 0,45 M DE LARGURA X 0,40 M DE PROFUNDIDADE FORNECIMENTO EM REGIME DE LOCAÇÃO DE COGUMELO COM PORTINHA PINTADA, TRIDIMENSIONAL, PRODUZIDO EM FIBRA DE VIDRO COM PINTURA NAS CORES VERDE MUSGO E DOURADO, COM DIMENSÕES DE REFERÊNCIA APROXIMADAS ENTRE 0,45 M DE ALTURA X 0,45 M DE LARGURA X 0,40 M DE PROFUNDIDADE E 0,55 M DE ALTURA X 0,55 M DE LARGURA X 0,50 M DE	UN	LUZ & FORMA	2	1.368,36	2.736,72

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

	PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.					
47	180607 - COGUMELO COM PORTINHA PINTADA, TRIDIMENSIONAL, PINTURA NAS CORES VERDE MUSGO E DOURADO, COM DIMENSÕES DE REFERÊNCIA APROXIMADAS ENTRE 0,25 M DE ALTURA X 0,30 M DE LARGURA X 0,30 M DE PROFUNDIDADE FORNECIMENTO EM REGIME DE LOCAÇÃO DE COGUMELO COM PORTINHA PINTADA, TRIDIMENSIONAL, PRODUZIDO EM FIBRA DE VIDRO COM PINTURA NAS CORES VERDE MUSGO E DOURADO, COM DIMENSÕES DE REFERÊNCIA APROXIMADAS ENTRE 0,25 M DE ALTURA X 0,30 M DE LARGURA X 0,30 M DE PROFUNDIDADE E 0,35 M DE ALTURA X 0,40 M DE LARGURA X 0,40 M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.	UN	LUZ & FORMA	2	755,40	1.510,80
48	180608 - COGUMELO COM PORTINHA PINTADA, TRIDIMENSIONAL, PINTURA NAS CORES VERDE MUSGO E DOURADO, COM DIMENSÕES DE REFERÊNCIA APROXIMADAS ENTRE 0,30 M DE ALTURA X 0,40 M DE LARGURA X 0,40 M DE PROFUNDIDADE FORNECIMENTO EM REGIME DE LOCAÇÃO DE COGUMELO	UN	LUZ & FORMA	2	911,54	1.823,08

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

	COM PORTINHA PINTADA, TRIDIMENSIONAL, PRODUZIDO EM FIBRA DE VIDRO COM PINTURA NAS CORES VERDE MUSGO E DOURADO, COM DIMENSÕES DE REFERÊNCIA APROXIMADAS ENTRE 0,30 M DE ALTURA X 0,40 M DE LARGURA X 0,40 M DE PROFUNDIDADE E 0,40 M DE ALTURA X 0,50 M DE LARGURA X 0,50 M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.					
49	180610 - BOTA DO PAPAI NOEL COM PRESENTE E BENGALA DENTRO, FIGURA TRIDIMENSIONAL FORNECIMENTO EM REGIME DE LOCAÇÃO DE BOTA DO PAPAI NOEL COM PRESENTE E BENGALA DENTRO, FIGURA TRIDIMENSIONAL, COM DIMENSÕES DE REFERÊNCIA APROXIMADAS ENTRE 4,40 M DE ALTURA X 3,50 M DE LARGURA X 2,20 M DE COMPRIMENTO E 4,60 M DE ALTURA X 3,70 M DE LARGURA X 2,40 DE COMPRIMENTO. PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE FERRO TREFILADO 3/16" E METALON 15 MM X 15 MM, PAREDE DE 1,20 MM DE ESPESSURA E FIXAÇÃO COM BARRA CHATA DE 1. 1/2" X 3/16", GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A BOTA É DIVIDIDA EM PARTES PARA TRANSPORTE. CONTORNO DE 63 M DE MANGUEIRA	UN	LUZ & FORMA	1	73.710,79	73.710,79

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

	LUMINOSA DE LED 13 MM DE DIÂMETRO, NAS CORES CRISTAL E VERMELHO, EM PVC FLEXÍVEL, COM 36 MICROLÂMPADAS POR METRO E DETALHES EM 23 M DE MANGUEIRA DE LED, 13 MM DE DIÂMETRO, EM PVC FLEXÍVEL, COM 36 LEDS POR METRO NA COR BRANCO FRIO, TOTAL DE APROXIMADAMENTE 86 M DE MANGUEIRA LUMINOSA. PREENCHIMENTO COM CONJUNTOS DE LÂMPADAS DE LED NAS CORES VERMELHO, FIO ELÉTRICO CRISTAL VERMELHO, MORNO FIO ELÉTRICO CRISTAL E BRANCO FRIO, FIO ELÉTRICO BRANCO FOSCO OU CRISTAL (DIÂMETRO DO FIO DOS CONJUNTOS DE LED: 2,00 MM). TOTAL DE APROXIMADAMENTE 138 CONJUNTOS DE 100 LEDS. TODAS AS EMENDAS EXISTENTES NOS CABOS, FIOS OU CONDUTORES DEVERÃO RECEBER PROTEÇÃO EXTRA ENTRE O CONDUTOR E A ESTRUTURA METÁLICA, CONFECCIONADA COM BORRACHA ISOLANTE, DEVIDAMENTE DIMENSIONADA E APLICADA, APRESENTANDO, TENSÃO DE ISOLAMENTO MÍNIMA 10 KV, RESISTÊNCIA ÔHMICA MÍNIMA: 5,5 G? (GIGAOHMS) QUANDO SUBMETIDA A ENSAIO DE ISOLAMENTO SOB TENSÃO CONTÍNUA DE 1000 V. TENSÃO DE 220 V.					
50	180611 - GRADE DOURADA PARA PROTEÇÃO DE CENÁRIO EM ESTRUTURA RETANGULAR COM UMA CURVATURA NO TOPO FORNECIMENTO EM REGIME DE LOCAÇÃO DE GRADE	UN	LUZ & FORMA	14	317,71	4.447,94

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

	DOURADA PARA PROTEÇÃO DE CENÁRIO EM ESTRUTURA RETANGULAR COM UMA CURVATURA NO TOPO. COM DIMENSÕES DE REFERÊNCIA APROXIMADAS ENTRE 0,55 M DE ALTURA NAS EXTREMIDADES, 1,15 M DE LARGURA E NO CENTRO 0,40 M DEVIDO À CURVATURA E 0,65 M DE ALTURA NAS EXTREMIDADES, 1,25 M DE LARGURA E NO CENTRO 0,50 M DEVIDO À CURVATURA. A GRADE É FORMADA POR QUATRO SEÇÕES VERTICAIS, CADA UMA COM ESPAÇAMENTO DE APROXIMADAMENTE 0,30 M DE LARGURA. PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE METALON 15,00 MM X 15,00 MM PAREDE DE 1,20 MM DE ESPESSURA E BARRA CHATA DE 3/16 X 1/2 DE POLEGADA, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES E PINTURA COM TINTA PU NA COR DOURADA COM VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. PRODUTO APROPRIADO PARA USO INTERNO E EXTERNO.					
51	180613 - CASA DO PAPAI NOEL, MODELO CHALÉ COM ACABAMENTO TEMÁTICO NATALINO FORNECIMENTO EM REGIME DE LOCAÇÃO DE CASA DO PAPAI NOEL, MODELO CHALÉ COM ACABAMENTO TEMÁTICO NATALINO, PARA RECEPÇÃO DE VISITANTES. COM DIMENSÕES DE REFERÊNCIA APROXIMADAS ENTRE 4,90 M DE ALTURA X 5,60 M DE LARGURA X 4,25 M DE COMPRIMENTO/ ATÉ 5,10 M DE ALTURA X 5,80 M DE LARGURA X 4,45 DE	UN	LUZ & FORMA	1	199.993,50	199.993,50

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

	COMPRIMENTO (ÁREA INTERNA APROXIMADA: 21 M²), SENDO CONFECCIONADA EM MADEIRA PINUS REFLORESTADA E TRATADA PARA RESISTIR A INTEMPÉRIES E PRAGAS. A COBERTURA É COMPOSTA POR TELHAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 349 MM DE LARGURA POR 1.038MM DE COMPRIMENTO, TIPO SHINGLE NA COR TERRACOTA, PRODUZIDA COM MANTA ASFÁLTICA REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO E REVESTIDA COM GRÂNULOS MINERAIS. A CASA POSSUI DUAS PORTAS EM MADEIRA NA COR BRANCA, SENDO UMA DESTINADA À ENTRADA PRINCIPAL E OUTRA À SAÍDA, AMBAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,10 M DE ALTURA X 0,90 M DE LARGURA, PUXADOR E DOBRADIÇAS DE METAL COM ACABAMENTO PRETO FOSCO. A CASA CONTA AINDA COM TRÊS JANELAS RETANGULARES DE ESTILO COLONIAL, COMPOSTAS POR ESQUADRIAS EM MADEIRA PINTADAS INTERNAMENTE NA COR PRETA E EXTERNAMENTE NA COR BRANCA E DIVIDIDA EM MÚLTIPLOS PAINÉIS DE VIDRO, SENDO DUAS JANELAS GRANDES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20 M DE ALTURA X 1,80 M DE LARGURA E UMA PEQUENA NA PARTE SUPERIOR PRÓXIMO AO TELHADO PARA FINS ESTÉTICOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,88 M DE ALTURA X 1,15 M DE LARGURA. O PISO É CONFECCIONADO EM MADEIRA DE PINUS					

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

	REFLORESTADA E TRATADA PARA RESISTIR A INTEMPÉRIES E PRAGAS, COM ACABAMENTO POLIDO. PINTURA INTERNA DA CASA NA COR BRANCA, E PINTURA EXTERNA NA COR VERMELHA. AMBIENTE INTERNO CONTENDO NAS PAREDES PEQUENAS PRATELEIRAS DECORATIVAS, CONTENDO ENFEITES TEMÁTICOS NATALINOS DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO DO AMBIENTE E UMA LAREIRA CENOGRÁFICA PRODUZIDA EM MADEIRA NA COR BRANCA, COM NICHO INTERNO CONTENDO TV 55" EMBUTIDA REPRODUZINDO VÍDEO DE FOGO, SIMULANDO UMA LAREIRA REAL; EXTERNAMENTE, A ESTRUTURA POSSUI UMA CHAMINÉ CENOGRÁFICA PRODUZIDA EM MADEIRA E REVESTIDA COM ACABAMENTO QUE SIMULA TIJOLOS APARENTES COM SUA BASE POSSUINDO APROXIMADAMENTE 1,60 M DE ALTURA X 1,20 M DE LARGURA, AFUNILANDO PARA SEÇÃO SUPERIOR COM APROXIMADAMENTE 0,55 M DE LARGURA POR 0,60 M DE PROFUNDIDADE. A EXTENSÃO VERTICAL DA CHAMINÉ POSSUI APROXIMADAMENTE 4,20 M DE ALTURA, MANTENDO SEÇÃO DE 0,55 M DE LARGURA POR 0,60 M DE PROFUNDIDADE. A ILUMINAÇÃO INTERNA É COMPOSTA POR LUSTRE METÁLICO DE ESTILO RÚSTICO COM ACABAMENTO DOURADO ENVELHECIDO, PROPORCIONANDO ILUMINAÇÃO DECORATIVA E					

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

	VALORIZANDO A AMBIENTAÇÃO DO ESPAÇO. COMPLEMENTANDO O CONJUNTO, DUAS ARANDELAS METÁLICAS NA COR PRETA SÃO INSTALADAS NA ÁREA EXTERNA DA CASA. CASA CLIMATIZADA COM AR CONDICIONADO DE 9.000 BTU/H SOMENTE FRIO, CONVENCIONAL COM TENSÃO DE 220 V.					
52	169140 - GUIRLANDA PARA DECORAÇÃO NATALINA. LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA E RETIRADA DE GUIRLANDA PARA DECORAÇÃO NATALINA, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 0,80M DE DIÂMETRO / MÁXIMO: 1,05M DE DIÂMETRO, PRODUZIDA COM TUBO REDONDO DE AÇO DE CARBONO 1020, DECORADA COM FITA DE VELUDO VERMELHA, LÂMPADAS DE LED, MICRO LÂMPADAS INCANDESCENTES, BOLAS DE PLÁSTICO DOURADAS E LAÇO DE APROXIMADAMENTE 0,50M EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO. ADIÇÃO DE STROBOS DE 6W COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO. TENSÃO DE 220V. ACOMPANHA SUPORTE EM METALON PARA FIXAÇÃO DE REFLETOR DE LED, 10W DE POTÊNCIA E 800 LUMENS. COR BRANCA FRIO 3000K, IP66 (PRÓPRIO PARA AMBIENTES EXTERNOS), 85-265V MULTI-TENSÃO.	UN	LUZ & FORMA	4	2.083,85	8.335,40
53	169141 - FESTÃO ARAMADO COM APLICAÇÃO DE MINI LÂMPADAS. LOCAÇÃO, TRANSPORTE,	UN	VITÓRIA CHRISTMAS	55	411,08	22.609,40

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

	INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA E RETIRADA DE FESTÃO ARAMADO COM APLICAÇÃO DE MINI LÂMPADAS, DECORADO COM BOLAS EM PLÁSTICO ABS E APLICAÇÃO DE GLITTER BROCAL NA COR DOURADA, COM FITA EM VELUDO VERMELHO. MEDINDO ENTRE MÍNIMO: 0,23M DE DIÂMETRO / 0,95M DE COMPRIMENTO E MÁXIMO: 0,33M DE DIÂMETRO / 1,05M DE COMPRIMENTO. PRODUZIDO COM ARAME CENTRAL GALVANIZADO E PONTAS VERDES EM PVC. NÃO PROPAGA CHAMAS. POSSUI TRATAMENTO PARA EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES.					
54	174395 - CONJUNTO DE LED EM FORMA DE CASCATA, CONFECCIONADA COM 200 LEDS NA COR BRANCO MORNO. LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA E RETIRADA DE CONJUNTO DE LED EM FORMA DE CASCATA, CONFECCIONADA COM 200 LEDS NA COR BRANCO MORNO, FIO ELÉTRICO BRANCO COM DIÂMETRO DE 2,0MM. MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 3,70M DE COMPRIMENTO X 0,60M DE QUEDA DA CASCATA / MÁXIMO: 3,90M DE COMPRIMENTO X 0,80M DE QUEDA DA CASCATA (OS FIOS DA QUEDA SÃO ASSIMÉTRICOS). PRODUTO APROPRIADO PARA USO EXTERNO. NÃO ACOMPANHA PLUG. TENSÃO DE 220V.	UN	LUZ & FORMA	14	222,08	3.109,12
55	180619 - BUQUÊ NATALINO COM FLOR TIPO BICO DE PAPAGAIO AVELUDADO VERMELHO FORNECIMENTO EM REGIME	UN	LUZ & FORMA	10	110,99	1.109,90

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

	DE LOCAÇÃO DE BUQUÊ NATALINO COM FLOR TIPO BICO DE PAPAGAIO AVELUDADO VERMELHO. POSSUI 07 FLORES, COM TOQUE AVELUDADO, E DETALHES EM GLITTER. PRODUZIDO COM ARAME, PLÁSTICO E GLITTER. MEDIDA APROXIMADA DE 30 CM ALTURA.					
56	180621 - SOLDADO DE CHUMBO COM TAMBOR, PINTURA COLORIDA COM PREDOMINÂNCIA DAS CORES BORDÔ, VERDE MUSGO E DOURADO FORNECIMENTO EM REGIME DE LOCAÇÃO DE SOLDADO DE CHUMBO COM TAMBOR, PINTURA COLORIDA COM PREDOMINÂNCIA DAS CORES BORDÔ, VERDE MUSGO, E DOURADO, COM DIMENSÕES DE REFERÊNCIA APROXIMADAS ENTRE 2,40 M DE ALTURA X 0,70 M DE LARGURA X 0,70 M DE PROFUNDIDADE E 2,50 M DE ALTURA X 0,80 M DE LARGURA X 0,80 M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.	UN	LUZ & FORMA	3	8.997,31	26.991,93
57	174396 - CAIXA DE PRESENTE QUADRADO NA COR AZUL COM LAÇO NA COR DOURADA, TRIDIMENSIONAL, MEDINDO 0,85M DE ALTURA. LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA E RETIRADA DE CAIXA DE PRESENTE QUADRADO NA COR AZUL COM LAÇO NA COR DOURADA, TRIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 0,85M DE	UN	LUZ & FORMA	1	3.505,80	3.505,80

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

	ALTURA X 0,65M DE LARGURA X 0,65M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,95M DE ALTURA X 0,75M DE LARGURA X 0,75M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO LISO, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.					
58	174397 - CAIXA DE PRESENTE REDONDA, BORDÔ COM LAÇO DOURADO, TRIDIMENSIONAL, MEDINDO 0,60M DE ALTURA. LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA E RETIRADA DE CAIXA DE PRESENTE REDONDA, BORDÔ COM LAÇO DOURADO, TRIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 0,60M DE ALTURA X 0,75M DE LARGURA X 0,75M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,70M DE ALTURA X 0,85M DE LARGURA X 0,85M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO, COM PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.	UN	LUZ & FORMA	1	2.644,01	2.644,01
59	174398 - PILAR DE NATAL, PRODUZIDO EM FIBRA DE VIDRO, NAS CORES BRANCO COM LISTRAS BORDÔ IMITANDO FITA ENROLADA E BOLA DOURADA NA PARTE SUPERIOR. LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA E RETIRADA DE PILAR DE NATAL, PRODUZIDO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO NAS CORES BRANCO COM LISTRAS BORDÔ IMITANDO FITA	UN	LUZ & FORMA	6	789,44	4.736,64

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

	ENROLADA E BOLA DOURADA NA PARTE SUPERIOR. MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,00M DE ALTURA X 0,25M DE LARGURA X 0,25M DE PROFUNDIDADE/ MÁXIMO: 1,10M DE ALTURA X 0,35M DE LARGURA X 0,35M DE PROFUNDIDADE.					
60	174362 - POLTRONA NOEL, TRIDIMENSIONAL. LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA E RETIRADA DE POLTRONA NOEL, TRIDIMENSIONAL MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,55 M DE ALTURA X 1,20M DE LARGURA X 0,65M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,65M DE ALTURA X 1,30M DE LARGURA X 0,75M DE PROFUNDIDADE. A POLTRONA TEM ENCOSTO ALTO E BRAÇOS COM DETALHES EM ARABESCOS DOURADOS NAS EXTREMIDADES DOS BRAÇOS, NA BASE E NA PARTE SUPERIOR DO ENCOSTO. PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE E COM ESTOFAMENTO REVESTIDO DE VELUDO NA COR BORDÔ, PRESENTE NO ASSENTO, ENCOSTO E BRAÇOS.	UN	LUZ & FORMA	1	12.578,51	12.578,51
61	154121 - ÁRVORE NATALINA M. LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA E RETIRADA DE ÁRVORE NATALINA, PRODUZIDA EM ESTRUTURA METÁLICA PINTADA DE VERDE E RAMOS ARAMADOS COBERTO COM PVC VERDE. DECORAÇÃO COM LAÇOS DE VELUDO VERMELHO, BOLAS PLÁSTICAS DOURADAS E CONJUNTOS DE MICRO	UN	LUZ & FORMA	1	5.085,39	5.085,39

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

	LÂMPADAS INCANDESCENTES. MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 2,05M DE ALTURA / 2,15M DE ALTURA. TENSÃO DE 220V.					
62	180615 - CESTO FABRICADO EM VIME SINTÉTICO, NA COR MARROM COM APARÊNCIA NATURAL FORNECIMENTO EM REGIME DE LOCAÇÃO DE CESTO FABRICADO EM VIME SINTÉTICO, NA COR MARROM COM APARÊNCIA NATURAL. IDEAL PARA USO INTERNO E EXTERNO, RESISTENTE ÀS VARIAÇÕES CLIMÁTICAS E FÁCIL DE LIMPAR. ESTRUTURA EM MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO, REVESTIDO COM VIME SINTÉTICO (FIBRA EXTRUDADA DE POLÍMEROS PEAD/HDPE PROJETADA PARA IMITAR O VIME NATURAL QUE POSSUI ALTA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES E 100% RECICLÁVEL), FUNDO DE MADEIRITE. USO DECORATIVO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,30 M DE ALTURA X 0,40 DE LARGURA X 0,40 M PROFUNDIDADE.	UN	LUZ & FORMA	1	337,32	337,32
63	180617 - CORTINAS EM CETIM VERMELHAS COM 2 M DE LARGURA X 1,20 M DE ALTURA FORNECIMENTO EM REGIME DE LOCAÇÃO DE CORTINAS EM CETIM VERMELHAS COM 2 M DE LARGURA X 1,20 M DE ALTURA CONTEMPLANDO BANDÔ DE 2 M DE LARGURA X 0,30 M DE ALTURA COM 2 LAÇOS DOURADOS E COM VARÃO DUPLO METÁLICO DOURADO.	UN	LUZ & FORMA	2	1.999,94	3.999,88
64	180541 - PINHEIRO TRIDIMENSIONAL CONFECCIONADO EM FIBRA	UN	LUZ & FORMA	2	3.094,14	6.188,28

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

	DE VIDRO ORNECIMENTO EM REGIME DE LOCAÇÃO DE PINHEIRO, TRIDIMENSIONAL, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO, PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE; NAS CORES VERDE MUSGO E MARROM, BASE DE SUSTENTAÇÃO ARREDONDADA DA COR DOURADA. COM DIMENSÕES DE REFERÊNCIA APROXIMADAS ENTRE 1,05 M DE ALTURA X 0,45 M DE LARGURA X 0,35 M DE PROFUNDIDADE/ ATÉ 1,15 M DE ALTURA X 0,55 M DE LARGURA X 0,45 M DE PROFUNDIDADE.					
65	174358 - DUENDE INFANTIL, TRIDIMENSIONAL. LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA E RETIRADA DE DUENDE INFANTIL, TRIDIMENSIONAL, PINTURA COLORIDA COM PREDOMINÂNCIA DAS CORES BORDÔ E VERDE MUSGO COM DETALHES NA COR DOURADA, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 0,80M DE ALTURA X 0,65M DE LARGURA X 0,35M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,90M DE ALTURA X 0,75M DE LARGURA X 0,45M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.	UN	LUZ & FORMA	2	2.804,60	5.609,20
66	174354 - PACOTE DE PRESENTE BRANCA COM FITA DOURADA, TRIDIMENSIONAL. LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO,	UN	LUZ & FORMA	6	870,85	5.225,10

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

	SEGURANÇA E RETIRADA DE PACOTE DE PRESENTE BRANCA COM FITA DOURADA, TRIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 0,25M DE ALTURA X 0,20M DE LARGURA X 0,25M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,35M DE ALTURA X 0,30M DE LARGURA X 0,35M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.					
67	174353 - DUPLA DE PACOTE DE PRESENTE, SENDO UM BORDÔ E O OUTRO VERDE ESCURO, TRIDIMENSIONAL, 0,65M DE ALTURA. LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA E RETIRADA DE DUPLA DE PACOTE DE PRESENTE, SENDO UM BORDÔ E O OUTRO VERDE ESCURO, TRIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 0,65M DE ALTURA X 0,45M DE LARGURA X 0,45M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,75M DE ALTURA X 0,55M DE LARGURA X 0,55M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.	UN	LUZ & FORMA	4	2.144,11	8.576,44
68	180542 - DUPLA DE PACOTES DE PRESENTES EMPILHADOS FORNECIMENTO EM REGIME DE LOCAÇÃO DE DUPLA DE PACOTES DE PRESENTES EMPILHADOS, SENDO UM BORDÔ COM ESTRELAS BRANCAS E O OUTRO VERDE ESCURO E DETALHE DE FITA NA COR DOURADA E PRATA E LAÇO NA PARTE SUPERIOR NA	UN	LUZ & FORMA	6	2.180,37	13.082,22

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

	COR PRATA; TRIDIMENSIONAL, COM DIMENSÕES DE REFERÊNCIA APROXIMADAS ENTRE 0,50 M DE ALTURA X 0,25 M DE LARGURA X 0,45 M DE PROFUNDIDADE E 0,60 M DE ALTURA X 0,35 M DE LARGURA X 0,55 M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.					
69	180543 - TRIO DE PACOTES DE PRESENTES EMPILHADOS FORNECIMENTO EM REGIME DE LOCAÇÃO DE TRIO DE PACOTES DE PRESENTES EMPILHADOS, SENDO UM BRANCO, UM BORDÔ COM BOLINHAS BRANCAS E UM VERDE ESCURO COM BOLINHAS BRANCAS E DETALHE DE FITA E LAÇO NA PARTE SUPERIOR NA COR DOURADA, TRIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO 0,40 M DE ALTURA X 0,40 M DE LARGURA X 0,45 DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO 0,50 M DE ALTURA X 0,50 M DE LARGURA X 0,55 DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.	UN	LUZ & FORMA	6	1.422,74	8.536,44
70	174359 - CAIXA DE PRESENTE REDONDA, TRIDIMENSIONAL, NA COR BORDÔ COM LAÇO DOURADO. LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA E RETIRADA DE CAIXA DE PRESENTE REDONDA, TRIDIMENSIONAL,	UN	LUZ & FORMA	1	5.170,35	5.170,35

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

	NA COR BORDÔ COM LAÇO DOURADO, MEDINDO ENTRE MÍNIMO: 0,75M DE ALTURA X 1,15M DE LARGURA X 1,15M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,85M DE ALTURA X 1,25M DE LARGURA X 1,25M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO, PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.					
71	180544 - CAIXA DE CORDA SURPRESA COM BONECO DE NEVE TRIDIMENSIONAL FORNECIMENTO EM REGIME DE LOCAÇÃO DE CAIXA DE CORDA SURPRESA COM BONECO DE NEVE, TRIDIMENSIONAL, PINTURA COLORIDA COM PREDOMINÂNCIA DAS CORES BORDÔ, VERDE MUSGO COM DETALHES NA COR DOURADA, COM DIMENSÕES DE REFERÊNCIA APROXIMADAS ENTRE 1,80 M DE ALTURA X 1,00 M DE LARGURA X 0,75 M DE PROFUNDIDADE E 1,90 M DE ALTURA X 1,10 M DE LARGURA X 0,85 M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO, COM PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.	UN	LUZ & FORMA	1	6.427,88	6.427,88
72	180546 - PAPAI NOEL EM PÉ ACENANDO TRIDIMENSIONAL FORNECIMENTO EM REGIME DE LOCAÇÃO DE PAPAI NOEL EM PÉ ACENANDO, COM SACO E CAIXA DE PRESENTES, TRIDIMENSIONAL, PINTURA COLORIDA COM PREDOMINÂNCIA DAS CORES, BORDÔ E VERDE MUSGO; BASE DE SUSTENTAÇÃO ARREDONDADA DA COR	UN	LUZ & FORMA	1	12.665,91	12.665,91

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

	DOURADA. COM DIMENSÕES DE REFERÊNCIA APROXIMADAS ENTRE 2,10 M DE ALTURA X 1,00 M DE LARGURA X 1,10 M DE PROFUNDIDADE E 2,20 M DE ALTURA X 1,10 M DE LARGURA X 1,20 M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO LISO, PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.					
73	174385 - ESCORREGADOR PRODUZIDO EM FIBRA DE VIDRO. LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA E RETIRADA DE ESCORREGADOR PRODUZIDO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO BRILHANTE NA COR BORDÔ, ACOMPANHA ESCADA DE ACESSO E PÉS PRODUZIDOS EM ESTRUTURA METÁLICA COM CANO DE 3/4 PAREDE DE 2MM E METALON 20MM X 20MM, ZINCADOS E REVESTIDOS COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO DOURADO. TRIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE MÍNIMO: 1,90M DE ALTURA X 0,50M DE LARGURA X 3,75M DE COMPRIMENTO / MÁXIMO: 2,00M DE ALTURA X 0,60M DE LARGURA X 3,85M DE COMPRIMENTO. A IDADE MÍNIMA RECOMENDADA PARA UTILIZAÇÃO DESTE BRINQUEDO É A PARTIR DE 3 ANOS	UN	LUZ & FORMA	2	10.517,18	21.034,36
74	180547 - JARDIM CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO FORNECIMENTO EM REGIME DE LOCAÇÃO DE JARDIM CONFECCIONADO EM FIBRA	UN	LUZ & FORMA	1	9.083,35	9.083,35

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

	DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO, PINTURA COLORIDA E VERNIZ BRILHANTE. COMPOSTO POR UM ESQUILO COM NOZ, UMA AVELÃ, TRÊS COGUMELOS NAS CORES BORDÔ E VERDE MUSGO DE TAMANHOS DIFERENTES, PEDRINHAS, FOLHAS E GRAMADO. COM DIMENSÕES DE REFERÊNCIA APROXIMADAS ENTRE 1,00 M DE ALTURA X 0,95 M DE LARGURA X 1,20 M DE PROFUNDIDADE/ ATÉ 1,10 M DE ALTURA X 1,05 M DE LARGURA X 1,30 M DE PROFUNDIDADE.					
75	180550 - CAIXA DE PRESENTE GIGANTE COM DUAS ABERTURAS PERMITINDO ACESSO PARA PASSAGEM, FIGURA TRIDIMENSIONAL. FORNECIMENTO EM REGIME DE LOCAÇÃO DE CAIXA DE PRESENTE GIGANTE COM DUAS ABERTURAS PERMITINDO ACESSO PARA PASSAGEM, FIGURA TRIDIMENSIONAL. ESTRUTURA PRODUZIDA EM METALON 20 MM X 20 MM E METALON 15 MM X 15 MM, PAREDE DE 1,20 MM DE ESPESSURA E DE BARRA CHATA DE 1/8 X 3/8 E 1 1/2 X 1/4 DE POLEGADA, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A CAIXA É DIVIDIDA EM NOVE PARTES, SENDO QUATRO LATERAIS, TAMPA COM LAÇO E QUATRO FITAS. A JUNÇÃO DAS PARTES DA CAIXA É FEITA POR MEIO DE ABRAÇADEIRAS PRODUZIDAS EM BARRA CHATA DE 1" X 3/8 COM PARAFUSO DE 1/4. FIGURA	UN	LUZ & FORMA	1	91.997,01	91.997,01

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

	CONTORNADA COM NO MÍNIMO 200 M DE MANGUEIRA LUMINOSA DE LED OU INCANDESCENTE CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL, EXTRUSADO TRANSPARENTE, DE 13,00 MM DE DIÂMETRO, COM 36 LEDS BRANCO MORNO OU MICROLÂMPADAS POR METRO. PREENCHIMENTO NO LAÇO, FITAS E BOLINHAS COM NO MÍNIMO 40 CONJUNTOS DE 100 LEDS STROBO FULL FLASH (ONDE 100% DOS LEDS DO CONJUNTO PISCAM RAPIDAMENTE) BLINDADOS IP65 COM 7 MM DE DIÂMETRO NA COR BRANCO MORNO COM FIO TRANSPARENTE COM DIÂMETRO DE 2,2 MM. PREENCHIMENTO DAS LATERAIS E TAMPA DA CAIXA COM NO MÍNIMO 25 CONJUNTOS DE 100 LEDS STROBO FULL FLASH (ONDE 100% DOS LEDS DO CONJUNTO PISCAM RAPIDAMENTE) BLINDADOS IP65 COM 7 MM DE DIÂMETRO NA COR BRANCO FRIO COM FIO TRANSPARENTE COM DIÂMETRO DE 2,2 MM. REVESTIMENTO EM TELA DE PVC FLEXÍVEL TRANSLÚCIDO FORMADA POR TRAMAS CIRCULARES COM TRATAMENTO UV PARA MAIOR RESISTÊNCIA AS INTEMPÉRIES NAS CORES DOURADO COM GLITTER (LAÇO, FITAS E BOLINHAS) E CRISTAL (LATERAIS E TAMPA). MEDIDAS TOTAIS DO PRODUTOCOM DIMENSÕES DE REFERÊNCIA ENTRE 3,55 M DE ALTURA X 3,20 M DE LARGURA X 3,10 M DE COMPRIMENTO E 3,65 M DE ALTURA X 3,30 M DE LARGURA X 3,20 M DE PROFUNDIDADE. TODAS AS EMENDAS EXISTENTES NOS					

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

	CABOS, FIOS OU CONDUTORES DEVERÃO RECEBER PROTEÇÃO EXTRA ENTRE O CONDUTOR E A ESTRUTURA METÁLICA, CONFECCIONADA COM BORRACHA ISOLANTE, DEVIDAMENTE DIMENSIONADA E APLICADA, APRESENTANDO, TENSÃO DE ISOLAMENTO MÍNIMA 10KV, RESISTÊNCIA ÔHMICA MÍNIMA: 5,5G? (GIGAOHMS) QUANDO SUBMETIDA A ENSAIO DE ISOLAMENTO SOB TENSÃO CONTÍNUA DE 1000 V. TENSÃO 220 V.					
76	180554 - GRADE DOURADA PARA PROTEÇÃO DE CENÁRIO FORNECIMENTO EM REGIME DE LOCAÇÃO DE GRADE DOURADA PARA PROTEÇÃO DE CENÁRIO EM ESTRUTURA RETANGULAR COM UMA CURVATURA NO TOPO. COM DIMENSÕES DE REFERÊNCIA APROXIMADAS ENTRE 0,55 M DE ALTURA NAS EXTREMIDADES, 1,95 M DE LARGURA E NO CENTRO 0,40 M DEVIDO À CURVATURA E 0,65 M DE ALTURA NAS EXTREMIDADES, 2,05 M DE LARGURA E NO CENTRO 0,50 M DEVIDO À CURVATURA. A ESTRUTURA ESTÁ DIVIDIDA EM SEIS SEÇÕES VERTICAIS, CADA UMA COM ESPAÇAMENTO DE APROXIMADAMENTE 0,33 M DE LARGURA. PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE METALON 15,00 MM X 15,00 MM PAREDE DE 1,20 MM DE ESPESSURA E BARRA CHATA DE 3/16 X 1/2 DE POLEGADA, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES E PINTURA COM TINTA PU NA COR DOURADA COM VERNIZ	UN	LUZ & FORMA	12	529,50	6.354,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

	AUTOMOTIVO BRILHANTE. PRODUTO APROPRIADO PARA USO INTERNO E EXTERNO.					
77	169145 - REFLETOR DE LED PARA AMBIENTES EXTERNOS NA COR VERDE 33CM. LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA E RETIRADA DE REFLETOR DE LED PARA AMBIENTES EXTERNOS NA COR VERDE, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 33CM DE ALTURA X 29CM DE LARGURA X 11CM DE COMPRIMENTO. POTÊNCIA DO REFLETOR: 100W E 9500 LUMENS. ÍNDICE DE PROTEÇÃO 66 (IP66). PESO DO PRODUTO: 2,5KG. MULTI-TENSÃO: 90-265V. DURAÇÃO MÉDIA DE ATÉ 50.000 HORAS. PRODUTO RECICLÁVEL.	UN	LUZ & FORMA	68	252,99	17.203,32
78	180556 - CONJUNTO COM 80 LEDS BRANCO MORNO COM MOVIMENTO SNOW FALL (METEORO) FORNECIMENTO EM REGIME DE LOCAÇÃO DE CONJUNTO COM 80 LEDS BRANCO MORNO COM MOVIMENTO SNOW FALL (METEORO). MEDINDO APROXIMADAMENTE: 0,08 M DE LARGURA X 0,80 M DE COMPRIMENTO. PARA MAIOR RESISTÊNCIA QUANDO USADO EM ÁREAS EXTERNAS, A CAIXA CONVERSORA (QUE POSSIBILITA OS MOVIMENTOS) É ISOLADA COM RESINA CRISTAL LÍQUIDA. NÃO ACOMPANHA PLUG. TENSÃO DE 220 V. POTÊNCIA DO PRODUTO: 4 W.	UN	LUZ & FORMA	160	128,26	20.521,60
79	180562 - ÁRVORE LUMINOSA OITAVADA, COM EFEITOS LUMINOSOS INTERATIVOS E SONORIZAÇÃO AMBIENTE LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA E RETIRADA DE ÁRVORE LUMINOSA	UN	CLUBE DA GRAMA	1	375.691,91	375.691,91

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

	OITAVADA, COM EFEITOS LUMINOSOS INTERATIVOS E SONORIZAÇÃO AMBIENTE. A ÁRVORE DEVERÁ SER COMPOSTA POR 08 (OITO) PAINÉIS TRIANGULARES QUE, QUANDO INTERLIGADOS, FORMEM UMA BASE OCTOGONAL AUTOPORTANTE, A QUAL DEVERÁ SER FIXADA AO SOLO COM MATERIAIS E SISTEMAS DE ANCORAGEM ADEQUADOS ÀS CARACTERÍSTICAS DA SUPERFÍCIE. NA EXTREMIDADE SUPERIOR DEVERÁ SER INSTALADA UMA ESTRELA TRIDIMENSIONAL DE OITO PONTAS. A ÁRVORE, INCLUINDO A PONTEIRA, DEVERÁ APRESENTAR DIMENSÕES COMPREENDIDAS ENTRE O MÍNIMO DE 14,45 M DE ALTURA × 7,65 M DE LARGURA × 7,65 M DE COMPRIMENTO E O MÁXIMO DE 15,55 M DE ALTURA × 8,65 M DE LARGURA × 8,65 M DE COMPRIMENTO. A ESTRUTURA DEVERÁ SER PRODUZIDA EM METALON DE 30 MM × 30 MM E DE 20 MM × 20 MM, COM PAREDES DE 2,00 MM DE ESPESSURA, ZINCADA E DOTADA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE À EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A ÁRVORE DEVERÁ SER REVESTIDA COM 2.500 M DE FESTÃO FUGIRON DE PVC, NA COR VERDE FOSCO, COM 0,18 M DE ESPESSURA, APROPRIADO PARA USO INTERNO E EXTERNO E TRATADO COM PRODUTO ANTICHAMA. O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DEVERÁ POSSUIR CAPACIDADE MÍNIMA DE 56 (CINQUENTA E SEIS) CANAIS INDEPENDENTES DE					

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

	CONTROLE, POSSIBILITANDO PROGRAMAÇÃO, ACIONAMENTO, SINCRONIZAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E OPERAÇÃO INDIVIDUAL OU SIMULTÂNEA DOS DIFERENTES EFEITOS LUMINOSOS. O SISTEMA DEVERÁ PRODUZIR EFEITOS SEQUENCIAIS E DE MOVIMENTO, ACIONADOS AUTOMATICAMENTE E INDIVIDUALIZADOS EM QUATRO FACES DA ÁRVORE. CADA CANAL DEVERÁ SUPORTAR, NO MÍNIMO, 400 W DE POTÊNCIA, EM TENSÃO DE 220 V, PERMITINDO A CONEXÃO DE DISPOSITIVOS COMO LÂMPADAS INCANDESCENTES, CORDÕES OU MANGUEIRAS DE LED, STROBOS, SNOWFALL, REFLETORES E FONTES DE CORRENTE ALTERNADA. O SISTEMA DEVERÁ FUNCIONAR DE MANEIRA AUTÔNOMA APÓS SUA PROGRAMAÇÃO, SEM NECESSIDADE DE OPERADOR, COMPUTADOR OU MESA DMX DURANTE A EXECUÇÃO DOS EFEITOS. O SOFTWARE DE CONTROLE DEVERÁ PERMITIR A PROGRAMAÇÃO INDEPENDENTE DE CADA CANAL, A CONFIGURAÇÃO DAS CENAS E A REPRODUÇÃO AUTOMÁTICA DAS ANIMAÇÕES ARMAZENADAS. O INVÓLUCRO DOS MÓDULOS DEVERÁ POSSUIR GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65 CONTRA A PENETRAÇÃO DE ÁGUA, PERMITINDO A OPERAÇÃO EM AMBIENTES EXTERNOS SEM NECESSIDADE DE PROTEÇÃO ADICIONAL. TODOS OS CANAIS DEVERÃO POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO, E O					

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

	SISTEMA DEVERÁ REINICIAR AUTOMATICAMENTE APÓS EVENTUAL INTERRUPÇÃO, SEM NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO HUMANA. A SOLUÇÃO DEVERÁ INCLUIR TODOS OS CONTROLADORES, INTERFACES, FONTES, CABEAMENTOS, PROTEÇÕES ELÉTRICAS, PROGRAMAÇÃO, EQUIPAMENTOS E DEMAIS COMPONENTES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO INTEGRAL DA ATRAÇÃO. SERÃO ADMITIDAS TECNOLOGIAS, CONTROLADORES, PROTOCOLOS E ARQUITETURAS EQUIVALENTES OU TECNICAMENTE SUPERIORES, DESDE QUE PRESERVEM A CAPACIDADE MÍNIMA DE 56 (CINQUENTA E SEIS) CANAIS INDEPENDENTES, A ESTABILIDADE, A PROGRAMAÇÃO, A SINCRONIZAÇÃO, A INTEROPERABILIDADE E O RESULTADO FUNCIONAL EXIGIDO. A SOLUÇÃO DEVERÁ PERMITIR TESTES DE FUNCIONAMENTO INDIVIDUAL E SIMULTÂNEO DOS CANAIS, PROGRAMAÇÃO DAS CENAS E RECUPERAÇÃO OPERACIONALEM CASO DE FALHA. A EXIGÊNCIA DE 28 (VINTE E OITO) CANAIS NÃO INTEGRA A CAPACIDADE FUNCIONAL MÍNIMA DESTE ITEM, DEVENDO SER UTILIZADA EXCLUSIVAMENTE, NOS TERMOS DESTE TERMO DE REFERÊNCIA, COMO QUANTITATIVO MÍNIMO PARA COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA ANTERIOR NA QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL. A ANIMAÇÃO					

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

	DEVERÁ SER ACIONADA SEMPRE QUE UMA CARTA FOR DEPOSITADA EM UMA DAS QUATRO CAIXAS DE CORREIO E ATIVAR O RESPECTIVO SENSOR. QUANDO ACIONADO, O ANJO CORRESPONDENTE À CAIXA DE CORREIO DEVERÁ PROJETAR, POR MEIO DE MOVIMENTO ILUSÓRIO DOS BRAÇOS, PROGRAMADO EM CANAIS SEQUENCIAIS E DISTRIBUÍDO EM TRÊS POSIÇÕES, O BRILHO DAS ESTRELAS EM DIREÇÃO AO TOPO DA ÁRVORE. O PREENCHIMENTO LUMINOSO DAS ESTRELAS DEVERÁ SER ACIONADO PROGRESSIVAMENTE, PERMANECENDO LIGADO ATÉ A CONCLUSÃO DO CICLO DO EFEITO. AO ATINGIR O TOPO DA ÁRVORE, DEVERÁ SER ACIONADO EFEITO ESPECIAL DE QUEDA DE LUZ NO CUME, PRODUZIDO POR... VIDE TERMO DE REFERÊNCIA.					
80	180567 - FIGURA LUMINOSA, TRIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE PINHEIRO DE INVERNO COM GALHOS SECOS, 6M DE ALTURA FORNECIMENTO EM REGIME DE LOCAÇÃO DE FIGURA LUMINOSA, TRIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE PINHEIRO DE INVERNO COM GALHOS SECOS. A FIGURA CONTÉM 1 POSTE E 4 FACES COM 5 GALHOS EM CADA FACE, TOTALIZANDO 20 GALHOS, FIXADOS EM UM POSTE ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRAS ADEQUADAS. APLICAÇÃO DE 32 CONJUNTOS DE 100 LEDS NA COR BRANCO FRIO, FIO NA COR CRISTAL COM DIÂMETRO DE 2,0 MM. POSTE PRODUZIDO EM	UN	LUZ & FORMA	4	18.839,41	75.357,64

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

	ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 1020, MEDINDO APROXIMADAMENTE 6 M DE ALTURA COM 3 POLEGADAS DE DIÂMETRO E PAREDE DE 2 MM. OS GALHOS SÃO PRODUZIDOS EM ESTRUTURA DE METALON 15 MM X 15 MM E 20 MM X 20 MM COM BARRA CHATA DE 1/2 X 3/16, DE POLEGADA. ACABAMENTO DA FIGURA COM GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES E PINTURA A BASE DE POLIURETANO (PU AUTOMOTIVO) NA COR BRANCA E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. COM DIMENSÕES DE REFERÊNCIA APROXIMADAS ENTRE 5,95 M DE ALTURA X 3,55 M DE DIÂMETRO E MÁXIMO 6,05 M DE ALTURA X 3,65 M DE DIÂMETRO. TODAS AS EMENDAS EXISTENTES NOS CABOS, FIOS OU CONDUTORES DEVERÃO RECEBER PROTEÇÃO EXTRA ENTRE O CONDUTOR E A ESTRUTURA METÁLICA, CONFECCIONADA COM BORRACHA ISOLANTE, DEVIDAMENTE DIMENSIONADA E APLICADA, APRESENTANDO, TENSÃO DE ISOLAMENTO MÍNIMA 10 KV, RESISTÊNCIA ÔHMICA MÍNIMA: 5,5 G? (GIGAOHMS) QUANDO SUBMETIDA A ENSAIO DE ISOLAMENTO SOB TENSÃO CONTÍNUA DE 1000 V. TENSÃO DE 220 V.					
81	180570 - FIGURA LUMINOSA, TRIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE PINHEIRO DE INVERNO COM GALHOS SECOS, 4,5M DE ALTURA FORNECIMENTO EM REGIME	UN	LUZ & FORMA	4	13.571,59	54.286,36

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

	DE LOCAÇÃO DE FIGURA LUMINOSA, TRIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE PINHEIRO DE INVERNO COM GALHOS SECOS. A FIGURA CONTÉM 1 POSTE E 4 FACES COM 5 GALHOS EM CADA FACE, TOTALIZANDO 20 GALHOS, FIXADOS EM UM POSTE ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRAS ADEQUADAS. APLICAÇÃO DE 26 CONJUNTOS DE 100 LEDS NA COR BRANCO FRIO, FIO NA COR CRISTAL COM DIÂMETRO DE 2,0 MM. POSTE PRODUZIDO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 1020, MEDINDO APROXIMADAMENTE 4,5 M DE ALTURA COM 3 POLEGADAS DE DIÂMETRO E PAREDE DE 2 MM. GALHOS SÃO PRODUZIDOS EM ESTRUTURA DE METALON 15 MM X 15 MM E 20 MM X 20 MM COM BARRA CHATA DE 1/2 X 3/16, DE POLEGADA. ACABAMENTO DA FIGURA COM GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES E PINTURA A BASE DE POLIURETANO (PU AUTOMOTIVO) NA COR BRANCA E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. COM DIMENSÕES DE REFERÊNCIA APROXIMADAS ENTRE 4,40 M DE ALTURA X 2,70 M DE DIÂMETRO E MÁXIMO 4,60 M DE ALTURA X 2,90 M DE DIÂMETRO. TODAS AS EMENDAS EXISTENTES NOS CABOS, FIOS OU CONDUTORES DEVERÃO RECEBER PROTEÇÃO EXTRA ENTRE O CONDUTOR E A ESTRUTURA METÁLICA, CONFECCIONADA COM BORRACHA ISOLANTE, DEVIDAMENTE					

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

	DIMENSIONADA E APLICADA, APRESENTANDO, TENSÃO DE ISOLAMENTO MÍNIMA 10 KV, RESISTÊNCIA ÔHMICA MÍNIMA: 5,5 G? (GIGAOHMS) QUANDO SUBMETIDA A ENSAIO DE ISOLAMENTO SOB TENSÃO CONTÍNUA DE 1000 V. TENSÃO DE 220 V.					
82	180573 - FIGURA LUMINOSA, TRIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE PINHEIRO DE INVERNO COM GALHOS SECOS 3,5M DE ALTURA FORNECIMENTO EM REGIME DE LOCAÇÃO DE FIGURA LUMINOSA, TRIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE PINHEIRO DE INVERNO COM GALHOS SECOS. A FIGURA CONTÉM 1 POSTE E 4 FACES COM 5 GALHOS EM CADA FACE, TOTALIZANDO 20 GALHOS, FIXADOS EM UM POSTE ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRAS ADEQUADAS. APLICAÇÃO DE 22 CONJUNTOS DE 100 LEDS NA COR BRANCO FRIO, FIO NA COR CRISTAL COM DIÂMETRO DE 2,0 MM. POSTE PRODUZIDO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 1020, MEDINDO APROXIMADAMENTE 3,5 M DE ALTURA COM 3 POLEGADAS DE DIÂMETRO E PAREDE DE 2 MM. GALHOS SÃO PRODUZIDOS EM ESTRUTURA DE METALON 15 MM X 15 MM E 20 MM X 20 MM COM BARRA CHATA DE 1/2 X 3/16, DE POLEGADA. ACABAMENTO DA FIGURA COM GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES E PINTURA A BASE DE POLIURETANO (PU AUTOMOTIVO) NA COR BRANCA E VERNIZ	UN	LUZ & FORMA	6	10.932,97	65.597,82

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

	AUTOMOTIVO BRILHANTE. COM DIMENSÕES DE REFERÊNCIA APROXIMADAS ENTRE 3,45 M DE ALTURA X 2,10 M DE DIÂMETRO E MÁXIMO 3,55 M DE ALTURA X 2,20 M DE DIÂMETRO. TODAS AS EMENDAS EXISTENTES NOS CABOS, FIOS OU CONDUTORES DEVERÃO RECEBER PROTEÇÃO EXTRA ENTRE O CONDUTOR E A ESTRUTURA METÁLICA, CONFECCIONADA COM BORRACHA ISOLANTE, DEVIDAMENTE DIMENSIONADA E APLICADA, APRESENTANDO, TENSÃO DE ISOLAMENTO MÍNIMA 10 KV, RESISTÊNCIA ÔHMICA MÍNIMA: 5,5 G? (GIGAOHMS) QUANDO SUBMETIDA A ENSAIO DE ISOLAMENTO SOB TENSÃO CONTÍNUA DE 1000 V. TENSÃO DE 220 V.					
83	180576 - FIGURA ARAMADA EM FORMATO DE ANJO TOCANDO UMA TROMBETA TRIDIMENSIONAL FORNECIMENTO EM REGIME DE LOCAÇÃO DE FIGURA ARAMADA EM FORMATO DE ANJO TOCANDO UMA TROMBETA TRIDIMENSIONAL, PRODUZIDO COM ARAMES DE ALUMÍNIO QUE FORMAM A FIGURA, DELINEANDO AS ASAS E A ROUPA. ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI NA COR BRANCA, APLICAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 26,5 CONJUNTOS DE LED BRANCO FRIO, FIO BRANCO E DE 2,0 DE CONJUNTOS DE LED MORNO, FIO TRANSPARENTE (DIÂMETRO DO FIO DOS CONJUNTOS DE LED: 2,00 MM). MEDIDA DO ANJO COM A TROMBETA ENTRE: A PARTIR DE 2,70 M DE ALTURA X 1,30 M	UN	LUZ & FORMA	4	12.873,33	51.493,32

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

	DE LARGURA X 1,00 M DE COMPRIMENTO E 2,90 M DE ALTURA X 1,40 M DE LARGURA X 1,10 M DE COMPRIMENTO. A TROMBETA DO ANJO PRODUZIDA EM ALUMÍNIO FORMANDO UM TUBO CILÍNDRICO LONGO, QUE SE ALARGA GRADUALMENTE. ACABAMENTO EM PINTURA PRATA. A TROMBETA COM DIMENSÕES DE REFERÊNCIA APROXIMADAS ENTRE 2,30 M DE COMPRIMENTO X 0,38 M DE DIÂMETRO E 2,50 M DE COMPRIMENTO X 0,48 M DE DIÂMETRO. ACOMPANHA REFLETOR DE 20W. TODAS AS EMENDAS EXISTENTES NOS CABOS, FIOS OU CONDUTORES DEVERÃO RECEBER PROTEÇÃO EXTRA ENTRE O CONDUTOR E A ESTRUTURA METÁLICA, CONFECCIONADA COM BORRACHA ISOLANTE, DEVIDAMENTE DIMENSIONADA E APLICADA, APRESENTANDO, TENSÃO DE ISOLAMENTO MÍNIMA 10 KV, RESISTÊNCIA ÔHMICA MÍNIMA: 5,5 G? (GIGAOHMS) QUANDO SUBMETIDA A ENSAIO DE ISOLAMENTO SOB TENSÃO CONTÍNUA DE 1000 V. TENSÃO 220 V.					
84	180580 - RENA LUMINOSA TRIDIMENSIONAL, OLHANDO PARA TRÁS FORNECIMENTO EM REGIME DE LOCAÇÃO DE FORNECIMENTO EM REGIME DE LOCAÇÃO DE RENA LUMINOSA TRIDIMENSIONAL, OLHANDO PARA TRÁS, COM DIMENSÕES DE REFERÊNCIA ENTRE 2,40 M DE ALTURA X 1,40 M DE LARGURA X 0,20 M DE PROFUNDIDADE E 2,60 M DE ALTURA X 1,60 M DE LARGURA X 0,30 M DE	UN	LUZ & FORMA	4	13.999,55	55.998,20

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

	COMPRIMENTO, PRODUZIDO EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, ACABAMENTO EM COR NATURAL. REVESTIMENTO EM TELA DE PVC FLEXÍVEL TRANSLÚCIDO FORMADA POR TRAMAS CIRCULARES E ILUMINAÇÃO COM 1760 LEDS NA COR BRANCO FRIO EM BAIXA VOLTAGEM (24 V), IP 67 APROPRIADO PARA EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A FIGURA POSSUI BASE METÁLICA PARA FIXAÇÃO. ACOMPANHA TRANSFORMADOR 24 V PARA UTILIZAÇÃO EM REDES DE 220 V. TODAS AS EMENDAS EXISTENTES NOS CABOS, FIOS OU CONDUTORES DEVERÃO RECEBER PROTEÇÃO EXTRA ENTRE O CONDUTOR E A ESTRUTURA METÁLICA, CONFECCIONADA COM BORRACHA ISOLANTE, DEVIDAMENTE DIMENSIONADA E APLICADA, APRESENTANDO, TENSÃO DE ISOLAMENTO MÍNIMA 10 KV, RESISTÊNCIA ÔHMICA MÍNIMA: 5,5 G? (GIGAOHMS) QUANDO SUBMETIDA A ENSAIO DE ISOLAMENTO SOB TENSÃO CONTÍNUA DE 1000 V. TENSÃO 220 V.					
85	180581 - RENA LUMINOSA TRIDIMENSIONAL, RENA OLHANDO PARA CIMA FORNECIMENTO EM REGIME DE LOCAÇÃO DE RENA LUMINOSA TRIDIMENSIONAL, RENA OLHANDO PARA CIMA, COM DIMENSÕES DE REFERÊNCIA APROXIMADAS ENTRE 2,40 M DE ALTURA X 1,40 M DE LARGURA X 0,20 M DE PROFUNDIDADE E 2,60 M DE ALTURA X 1,60 M DE LARGURA X 0,30 M DE COMPRIMENTO. PRODUZIDO	UN	LUZ & FORMA	4	13.999,55	55.998,20

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

	EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO E CORRENTES LEVES, ACABAMENTO EM COR NATURAL. REVESTIMENTO EM TELA DE PVC FLEXÍVEL TRANSLÚCIDO FORMADA POR TRAMAS CIRCULARES E ILUMINAÇÃO COM 1760 LEDS NA COR BRANCO FRIO EM BAIXA VOLTAGEM (24 V), IP 67 APROPRIADO PARA EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A FIGURA POSSUI BASE METÁLICA PARA FIXAÇÃO. ACOMPANHA TRANSFORMADOR 24 V PARA UTILIZAÇÃO EM REDES DE 220 V. TODAS AS EMENDAS EXISTENTES NOS CABOS, FIOS OU CONDUTORES DEVERÃO RECEBER PROTEÇÃO EXTRA ENTRE O CONDUTOR E A ESTRUTURA METÁLICA, CONFECCIONADA COM BORRACHA ISOLANTE, DEVIDAMENTE DIMENSIONADA E APLICADA, APRESENTANDO, TENSÃO DE ISOLAMENTO MÍNIMA 10 KV, RESISTÊNCIA ÔHMICA MÍNIMA: 5,5 G? (GIGAOHMS) QUANDO SUBMETIDA A ENSAIO DE ISOLAMENTO SOB TENSÃO CONTÍNUA DE 1000 V. TENSÃO 220 V.					
86	174322 - LETREIRO "FELIZ NATAL BC" COM TOUCA DO PAPAI NOEL ESTILIZADA ACIMA DA LETRA "B". (BRANCO FRIO) LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA E RETIRADA DE LETREIRO "FELIZ NATAL BC" COM TOUCA DO PAPAI NOEL ESTILIZADA ACIMA DA LETRA "B" PRODUZIDO EM METALON 20MM X 20MM E BARRA CHATA 1/8 3/8 DE POLEGADAS, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO,	UN	LUZ & FORMA	2	12.660,51	25.321,02

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

	VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. CONTORNO DA FIGURA COM APROXIMADAMENTE 45 METROS EM MANGUEIRA LUMINOSA DE LED, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO TRANSPARENTE, DE 13,00MM DE DIÂMETRO, 02 FIOS, COM 36 LEDS BRANCOS FRIOS POR METRO. PREENCHIMENTO COM 18 CONJUNTOS COM 100 LEDS BRANCOS FRIOS, FIO BRANCO OU CRISTAL, DIÂMENTRO DO FIO 2,0MM. PARA EFEITO DE MOVIMENTO TERÁ APLICAÇÃO DE 11 STROBOS COM LÂMPADAS DE XÊNON DE 6W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO TARTARUGA, MEDINDO 8,5CM DE BASE DE FIXAÇÃO. MEDINDO ENTRE: MÍNIMO 1,40 DE ALTURA X 3,80M DE LARGURA / MÁXIMO 1,60M DE ALTURA X 4,00M DE LARGURA. TENSÃO 220VOLTS. TODAS AS EMENDAS EXISTENTES NOS CABOS, FIOS OU CONDUTORES DEVERÃO RECEBER PROTEÇÃO EXTRA ENTRE O CONDUTOR E A ESTRUTURA METALICA, CONFECCIONADA COM BORRACHA ISOLANTE, DEVIDAMENTE DIMENSIONADA E APLICADA, APRESENTANDO, TENSÃO DE ISOLAMENTO MÍNIMA 10 KV, RESISTÊNCIA ÔHMICA MÍNIMA: 5,5 G? (GIGAOHMS) QUANDO SUBMETIDA A ENSAIO DE ISOLAMENTO SOB TENSÃO CONTÍNUA DE 1000 V.					
87	180583 - POSTE COM BANDEIROLAS FORNECIMENTO EM REGIME	UN	LUZ & FORMA	8	7.528,59	60.228,72

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

	DE LOCAÇÃO DE POSTE COM BANDEIROLAS SENDO UMA À DIREITA E OUTRA A ESQUERDA, AS BANDEIRAS SÃO IMPRESSAS EM LONA FRENTE E VERSO, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 0,80 M DE ALTURA X 0,35 M DE LARGURA (CUJO TEXTO E ARTE DEVERÃO SER DEFINIDOS PELO CONTRATANTE). POSTE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE COM PREDOMINÂNCIA NA COR PRATA E DETALHES NA COR CINZA ESCURO; ESTRUTURAS METÁLICAS EXTERNAS GALVANIZADAS POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES E PINTURA COM TINTA PU NA COR CINZA ESCURO COM ACABAMENTO EM VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE, LUMINÁRIA PLÁSTICA ILUMINADA COM LÂMPADA DE LED BRANCO FRIO DE 20W. COM DIMENSÕES DE REFERÊNCIA APROXIMADAS ENTRE 3,60 M DE ALTURA X 0,90 M DE LARGURA X 0,30 M DE PROFUNDIDADE E 3,80 M DE ALTURA X 1,10 M DE LARGURA X 0,50 M DE PROFUNDIDADE. PRODUTO APROPRIADO PARA USO INTERNO E EXTERNO.					
88	180584 - BANCO (SEM APOIO DE BRAÇOS) FORNECIMENTO EM REGIME DE LOCAÇÃO DE BANCO (SEM APOIO DE BRAÇOS) PARA PRAÇAS, PARQUES, RUAS E AFINS, COMPOSTA POR ASSENTO E ENCOSTO	UN	LUZ & FORMA	4	6.174,60	24.698,40

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

	INTEGRADOS EM UMA ÚNICA SUPERFÍCIE CURVA; PRODUZIDO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE NA COR PRATA FIXADO EM ESTRUTURA METÁLICA EM BARRA CHATA DE 1.1/2 X 3/16, COM GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES, FORMANDO PÉS ATUAM COMO ELEMENTO DECORATIVO ORNAMENTAIS COM ARABESCOS VAZADOS COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM TINTA PU NA COR PRATA E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. COM DIMENSÕES DE REFERÊNCIA APROXIMADAS ENTRE 0,80 M DE ALTURA X 1,35 M DE LARGURA X 0,75 M DE PROFUNDIDADE E 0,90 M DE ALTURA X 1,45 M DE LARGURA X 0,85 M DE PROFUNDIDADE.					
89	180587 - CARROSSEL NATALINO LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA E RETIRADA DE CARROSSEL NATALINO DESTINADO AO USO PÚBLICO, A SER INSTALADO NA PRAÇA HIGINO PIO, COM CONFIGURAÇÃO COMPATÍVEL COM O PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E DIMENSÕES COMPREENDIDAS ENTRE O MÍNIMO DE 3,40 M DE ALTURA × 4,10 M DE DIÂMETRO E O MÁXIMO DE 3,60 M DE ALTURA × 4,30 M DE DIÂMETRO. O CARROSSEL DEVERÁ POSSUIR 08 (OITO) CAVALOS DE MODELO CLÁSSICO, REFORÇADOS E	UN	LUZ & FORMA	1	346.655,40	346.655,40

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

	GALOPANTES, COM MOVIMENTOS DE SUBIDA E DESCIDA, PRODUZIDOS EM FIBRA DE VIDRO, COM ACABAMENTO LISO, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE, PREDOMINANTEMENTE NAS CORES BRANCA E PRATA. CADA CAVALO DEVERÁ POSSUIR CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 70 KG, ADMITINDO-SE, ADICIONALMENTE, ATÉ 08 (OITO) PESSOAS EM PÉ, COM PESO INDIVIDUAL DE ATÉ 70 KG, A EXEMPLO DOS RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO DAS CRIANÇAS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ESTRUTURA METÁLICA ZINCADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE À EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES, APLICAÇÃO DE GALVITE OU ZARCÃO PARA PROTEÇÃO ANTIFERRUGEM E PINTURA NA COR PRETA; PISO CONFECCIONADO EM MADEIRA NAVAL, COM ACABAMENTO EM PINTURA E VERNIZ AUTOMOTIVO; CHAPÉU COM COBERTURA EM LONA KP 500; CENTRO PRODUZIDO EM FIBRA DE VIDRO COM APLICAÇÃO DE ESPELHOS; ELEMENTOS CENOGRÁFICOS; SISTEMA DE ILUMINAÇÃO; BARREIRAS DE PROTEÇÃO; ACESSO CONTROLADO; SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA; E DEMAIS COMPONENTES NECESSÁRIOS AO SEU FUNCIONAMENTO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT APLICÁVEIS. O SISTEMA DE ACIONAMENTO DEVERÁ SER COMPOSTO POR MOTOR-REDUTOR DE 3 CV E PAINEL					

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

	DE COMANDO NORMATIZADO, EQUIPADO COM INVERSOR 300 ADEQUADO AO MOTOR DE 3 CV, DA MARCA WEG OU DE OUTRA MARCA EQUIVALENTE OU TECNICAMENTE SUPERIOR, DESDE QUE COMPROVADAMENTE APRESENTE POTÊNCIA, TORQUE, DESEMPENHO, SEGURANÇA, COMPATIBILIDADE E DURABILIDADE IGUAIS OU SUPERIORES, SEM COMPROMETER O FUNCIONAMENTO INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O PAINEL DEVERÁ POSSUIR SISTEMA ANTICHOQUE, BOTÃO DE PARADA DE EMERGÊNCIA E CONECTORES DE SEGURANÇA INDIVIDUAIS DO TIPO STECK OU EQUIVALENTES. A ILUMINAÇÃO DEVERÁ INCLUIR 240 (DUZENTOS E QUARENTA) STROBOS DE XÊNON, EM MODELO REDONDO, COM POTÊNCIA DE 6 W, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, BASE DE FIXAÇÃO REDONDA, DIÂMETRO APROXIMADO DE 8,5 CM E ISOLAMENTO ADICIONAL COM RESINA CRISTAL LÍQUIDA, GARANTINDO MAIOR RESISTÊNCIA PARA UTILIZAÇÃO EM ÁREAS EXTERNAS. ANTES DA LIBERAÇÃO PARA USO PÚBLICO, A CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA EXIGÍVEL, ACOMPANHADA DO RESPECTIVO DOCUMENTO DE RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL, BEM COMO PROVIDENCIAR INSPEÇÃO, TESTES DE FUNCIONAMENTO E LIBERAÇÃO FORMAL DAS					

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

	CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DO EQUIPAMENTO. A CONTRATADA DEVERÁ MANTER SIMULTANEAMENTE, DURANTE TODO O PERÍODO DE FUNCIONAMENTO OU PRONTIDÃO OPERACIONAL DA ATRAÇÃO, UM OPERADOR E UM MONITOR DEVIDAMENTE CAPACITADOS, CABENDO AO OPERADOR CONDUZIR E CONTROLAR O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO E AO MONITOR ORGANIZAR O ACESSO, ORIENTAR E AUXILIAR O PÚBLICO NA SUA UTILIZAÇÃO. OS PROFISSIONAIS DEVERÃO PERMANECER DIARIAMENTE NO LOCAL, DAS 14H00 ÀS 00H00, OBSERVADOS OS QUANTITATIVOS MÍNIMOS DE POSTOS, AS DATAS, OS HORÁRIOS E AS DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS.					
90	180588 - GRADE PRATA PARA PROTEÇÃO DE CENÁRIO FORNECIMENTO EM REGIME DE LOCAÇÃO DE GRADE PRATA PARA PROTEÇÃO DE CENÁRIO EM ESTRUTURA RETANGULAR E DESENHOS DE ARABESCOS NA PARTE SUPERIOR, E NA PARTE CENTRAL. COM DIMENSÕES DE REFERÊNCIA ENTRE 1,00 M DE ALTURA X 2,25 M DE LARGURA E 1,10 M DE ALTURA X 2,35 M DE LARGURA. A ESTRUTURA DEVERÁ SER DIVIDIDA EM DOZE SEÇÕES VERTICAIS, CADA UMA COM ESPAÇAMENTO DE APROXIMADAMENTE 0,20 M DE LARGURA. DEVERÁ SER PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE METALON 15,00 MM X 15,00 MM PAREDE DE 1,20 MM DE	UN	LUZ & FORMA	13	768,75	9.993,75

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

	ESPESSURA E BARRA CHATA DE 3/16 X 1/2 DE POLEGADA, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES E PINTURA COM TINTA PU NA COR PRATA COM VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. PRODUTO APROPRIADO PARA USO INTERNO E EXTERNO.					
91	180590 - PINGENTE LUMINOSO, 1M DE COMPRIMENTO POR 0,20 M DE DIÂMETRO FORNECIMENTO EM REGIME DE LOCAÇÃO DE PINGENTE LUMINOSO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,00 M DE COMPRIMENTO POR 0,20 M DE DIÂMETRO NA EXTREMIDADE PENDENTE, PRODUZIDO COM HASTE DE ARAME E BOLA DE POLIESTIRENO DE 0,20 M DE DIÂMETRO REVESTIDA COM GLITTER PRATA. PINGENTE DECORADO COM CONJUNTO DE 100 LEDS DESDE A HASTE, NA COR BRANCO FRIO, FIO ELÉTRICO CRISTAL TRANSPARENTE COM 2 MM DE DIÂMETRO. TENSÃO DE 220 V. APROPRIADO PARA USO EXTERNO.	UN	LUZ & FORMA	183	306,65	56.116,95
92	180592 - PINGENTE LUMINOSO, 1M DE COMPRIMENTO POR 0,15 M DE DIÂMETRO FORNECIMENTO EM REGIME DE LOCAÇÃO DE PINGENTE LUMINOSO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,00 M DE COMPRIMENTO POR 0,15 M DE DIÂMETRO NA EXTREMIDADE PENDENTE, PRODUZIDO COM HASTE DE ARAME E BOLA DE POLIESTIRENO DE 0,15 M DE DIÂMETRO REVESTIDA COM GLITTER PRATA. PINGENTE DECORADO COM CONJUNTO	UN	LUZ & FORMA	183	286,66	52.458,78

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

	DE 100 LEDS DESDE A HASTE, NA COR BRANCO FRIO, FIO ELÉTRICO CRISTAL TRANSPARENTE COM 2 MM DE DIÂMETRO. TENSÃO DE 220 V. APROPRIADO PARA USO EXTERNO.					
93	174371 - CONJUNTO COM 100 LEDS NA COR BRANCO FRIO, FIO VERDE. LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA E RETIRADA DE CONJUNTO COM 100 LEDS NA COR BRANCO FRIO, FIO VERDE COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 1,8MM. MEDIDA MÍNIMA DO CONJUNTO 8M DE COMPRIMENTO NA EXTENSÃO DO FIO COM OS LEDS E 0,20M DE FIO ATÉ OS CONECTORES (0,10M EM CADA PONTA). TERMINAL COM PINOS MACHO E FÊMEA DE ROSCA, PERMITINDO A EMENDA DE ATÉ 04 CONJUNTOS. A MEDIDA MÍNIMA TOTAL DO CONJUNTO DEVERÁ SER DE APROXIMADAMENTE 8,20M. PRODUTO ADEQUADO PARA USO EXTERNO. TENSÃO DE 220V. POTÊNCIA DO PRODUTO: 5W.	UN	LUZ & FORMA	663	74,67	49.506,21
94	180593 - FIGURA LUMINOSA BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE GALHOS SECOS FORNECIMENTO EM REGIME DE LOCAÇÃO DE FIGURA LUMINOSA BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE GALHOS SECOS, COM DIMENSÕES DE REFERÊNCIA APROXIMADAS ENTRE 5,95 M DE ALTURA X 1,75 M DE LARGURA E 6,05 M DE ALTURA X 1,85 M DE LARGURA, PRODUZIDO EM BARRA CHATA 1/8 X 3/8 DE AÇO CARBONO 1020, GALVANIZAÇÃO	UN	LUZ & FORMA	4	3.333,23	13.332,92

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

	PORIMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES, PINTURA A BASE DE POLIURETANO (PU AUTOMOTIVO) NA COR BRANCA. CONTORNO DOS GALHOS COM 6 CONJUNTOS DE 100S LED BRANCO FRIO, FIO BRANCO OU CRISTAL COM DIÂMETRO DE 2,0 MM. TODAS AS EMENDAS EXISTENTES NOS CABOS, FIOS OU CONDUTORES DEVERÃO RECEBER PROTEÇÃO EXTRA ENTRE O CONDUTOR E A ESTRUTURA METÁLICA, CONFECCIONADA COM BORRACHA ISOLANTE, DEVIDAMENTE DIMENSIONADA E APLICADA, APRESENTANDO, TENSÃO DE ISOLAMENTO MÍNIMA 10 KV, RESISTÊNCIA ÔHMICA MÍNIMA: 5,5 G? (GIGAOHMS) QUANDO SUBMETIDA A ENSAIO DE ISOLAMENTO SOB TENSÃO CONTÍNUA DE 1000 V. PRODUTO ADEQUADO PARA USO EXTERNO. TENSÃO DE 220 V.					
95	180595 - ÁRVORE LUMINOSA OITAVADA COM DESENHOS EM FORMATO DE ESTRELAS DE CINCO PONTAS FORNECIMENTO EM REGIME DE LOCAÇÃO DE ÁRVORE LUMINOSA OITAVADA COM DESENHOS EM FORMATO DE ESTRELAS DE CINCO PONTAS, SIMPLES E TRIPLAS DEVENDO SER COMPOSTA POR 8 PAINÉIS TRIANGULARES QUE QUANDO INTERLIGADAS FORMEM UMA BASE OCTOGONAL AUTOPORTANTE, A QUAL DEVERÁ SER FIXADA AO SOLO COM MATERIAIS ADEQUADOS, DE ACORDO COM A SUPERFÍCIE. NA PONTA DA ÁRVORE, DEVERÁ SER	UN	LUZ & FORMA	1	256.565,00	256.565,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

	COLOCADA ESTRELA TRIDIMENSIONAL DE OITO PONTAS. A ÁRVORE COM A PONTEIRA MEDE APROXIMADAMENTE ENTRE MÍNIMA: 14,45 M DE ALTURA X 7,65 M DE LARGURA X 7,65 M DE COMPRIMENTO E 15,55 M DE ALTURA X 8,65 M DE LARGURA X 8,65 M DE COMPRIMENTO. ÁRVORE PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE METALON 30 MM X 30 MM, 20 MM X 20 MM, SENDO AS PAREDES DE 2,00 MM DE ESPESSURA, BARRA CHATA DE 1/2 X 3/16 POLEGADAS E 1/8 X 3/8 POLEGADAS, ZINCADA E COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. CONTORNO DAS FIGURAS LUMINOSAS DEVERÁ SER FEITA COM 832 METROS DE MANGUEIRA LUMINOSA DE LED OU INCANDESCENTE CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL, EXTRUSADO TRANSPARENTE, DE 13,00 MM DE DIÂMETRO, COM 36 LEDS BRANCO MORNO OU MICROLÂMPADAS POR METRO. PREENCHIMENTO COM 284 CONJUNTOS DE 100 LEDS MORNOS, FIO NA COR CRISTAL COM DIÂMETRO DE 2,0 MM. APLICAÇÃO DE 245 STROBOS DE LED MORNO (TEMPERATURA DE COR ENTRE 2700K E 3000K) DE 10W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ MORNA COM APROXIMADAMENTE 60 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8 CM DE BASE DE FIXAÇÃO. TODAS AS EMENDAS EXISTENTES NOS CABOS, FIOS OU CONDUTORES DEVERÃO RECEBER PROTEÇÃO EXTRA ENTRE O					

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

	CONDUTOR E A ESTRUTURA METÁLICA, CONFECCIONADA COM BORRACHA ISOLANTE, DEVIDAMENTE DIMENSIONADA E APLICADA, APRESENTANDO, TENSÃO DE ISOLAMENTO MÍNIMA 10 KV, RESISTÊNCIA ÔHMICA MÍNIMA: 5,5 G? (GIGAOHMS) QUANDO SUBMETIDA A ENSAIO DE ISOLAMENTO SOB TENSÃO CONTÍNUA DE 1000 V. TENSÃO DE 220 V.					
96	180596 - PAINEL LUMINOSO BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE COMETA (PREENCHIMENTO PARCIAL DA FIGURA COM 2 CONJUNTOS DE 100 LEDS MORNOS) FORNECIMENTO EM REGIME DE LOCAÇÃO DE PAINEL LUMINOSO BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE COMETA, COM DIMENSÕES DE REFERÊNCIA APROXIMADAS ENTRE 1,05 M DE ALTURA X 1,45 M DE LARGURA E 1,15 M DE ALTURA X 1,55 M DE LARGURA, PRODUZIDO EM BARRA CHATA 1/8 X 3/8 DE AÇO CARBONO 1020, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. CONTORNO DA FIGURA DEVERÁ SER FEITO COM 9 METROS DE MANGUEIRA LUMINOSA DE LED OU INCANDESCENTE CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL, EXTRUSADO TRANSPARENTE, DE 13,00 MM DE DIÂMETRO, COM 36 LEDS BRANCO MORNO OU MICROLÂMPADAS POR METRO. PREENCHIMENTO PARCIAL DA FIGURA COM 2 CONJUNTOS DE 100 LEDS MORNOS, FIO NA COR CRISTAL COM DIÂMETRO DE	UN	LUZ & FORMA	12	2.618,34	31.420,08

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

	2,0 MM. APLICAÇÃO DE 07 STROBOS DE LED MORNO (TEMPERATURA DE COR ENTRE 2700K E 3000K) DE 10W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ MORNA COM APROXIMADAMENTE 60 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8 CM DE BASE DE FIXAÇÃO. TODAS AS EMENDAS EXISTENTES NOS CABOS, FIOS OU CONDUTORES DEVERÃO RECEBER PROTEÇÃO EXTRA ENTRE O CONDUTOR E A ESTRUTURA METÁLICA, CONFECCIONADA COM BORRACHA ISOLANTE, DEVIDAMENTE DIMENSIONADA E APLICADA, APRESENTANDO, TENSÃO DE ISOLAMENTO MÍNIMA 10 KV, RESISTÊNCIA ÔHMICA MÍNIMA: 5,5 G? (GIGAOHMS) QUANDO SUBMETIDA A ENSAIO DE ISOLAMENTO SOB TENSÃO CONTÍNUA DE 1000 V. TENSÃO DE 220 V. OBS. CADA FIGURA DEVERÁ SER INSTALADA COM TIMER INDIVIDUAL GARANTINDO O ACENDIMENTO DA MESMA EM HORÁRIO PRÉ-PROGRAMADO EM FUNÇÃO DA ALTA CLARIDADE DO CALÇADÃO IMPOSSIBILITANDO O BOM FUNCIONAMENTO DA FOTOCÉLULA NESTE LOCAL.					
97	180598 - PAINEL LUMINOSO BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE ESTRELA COM 5 PONTAS, 0,75 M DE ALTURA FORNECIMENTO EM REGIME DE LOCAÇÃO DE PAINEL LUMINOSO BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE ESTRELA COM 5 PONTAS, COM DIMENSÕES DE REFERÊNCIA APROXIMADAS ENTRE 0,75 M DE ALTURA E 0,85 M DE	UN	LUZ & FORMA	6	794,71	4.768,26

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

	ALTURA, PRODUZIDO EM BARRA CHATA 1/8 X 3/8 DE AÇO CARBONO 1020, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. CONTORNO DA FIGURA DEVERÁ SER FEITO COM 3 METROS DE MANGUEIRA LUMINOSA DE LED OU INCANDESCENTE CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL, EXTRUSADO TRANSPARENTE, DE 13,00 MM DE DIÂMETRO, COM 36 LEDS BRANCO MORNO OU MICROLÂMPADAS POR METRO. PREENCHIMENTO DA FIGURA COM 1 CONJUNTO DE 100 LEDS MORNOS FIO TRANSPARENTE COM DIÂMETRO DE 2 MM. APLICAÇÃO DE 5 STROBOS DE LED MORNO (TEMPERATURA DE COR ENTRE 2700K E 3000K) DE 10W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ MORNA COM APROXIMADAMENTE 60 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8 CM DE BASE DE FIXAÇÃO. TODAS AS EMENDAS EXISTENTES NOS CABOS, FIOS OU CONDUTORES DEVERÃO RECEBER PROTEÇÃO EXTRA ENTRE O CONDUTOR E A ESTRUTURA METÁLICA, CONFECCIONADA COM BORRACHA ISOLANTE, DEVIDAMENTE DIMENSIONADA E APLICADA, APRESENTANDO, TENSÃO DE ISOLAMENTO MÍNIMA 10 KV, RESISTÊNCIA ÔHMICA MÍNIMA: 5,5 G? (GIGAOHMS) QUANDO SUBMETIDA A ENSAIO DE ISOLAMENTO SOB TENSÃO CONTÍNUA DE 1000 V. TENSÃO DE 220 V.					
98	180600 - ESTRUTURA EM FORMATO DE TRAVE PARA	UN	LUZ & FORMA	1	6.204,76	6.204,76

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

	FIXAÇÃO DE PLACAS E PORTAIS, 4 M DE ALTURA APARENTES X 7,5 M DE LARGURA FORNECIMENTO EM REGIME DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA EM FORMATO DE TRAVE PARA FIXAÇÃO DE PLACAS E PORTAIS, PRODUZIDA EM ESTRUTURA METÁLICA DE AÇO CARBONO 1020, MEDINDO APROXIMADAMENTE 4 M DE ALTURA APARENTES X 7,5 M DE LARGURA, SENDO 2 POSTES LATERAIS DE 3 POLEGADAS E POSTE CENTRAL DE 2,5 POLEGADAS, ACABAMENTO GALVANIZAÇÃO A BASE DE ZINCO VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES, COM PINTURA NA COR DOURADA.					
99	180603 - PAINEL LUMINOSO BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE ESTRELA COM 5 PONTAS, 0,45M DE ALTURA FORNECIMENTO EM REGIME DE LOCAÇÃO DE PAINEL LUMINOSO BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE ESTRELA COM 5 PONTAS, COM DIMENSÕES DE REFERÊNCIA APROXIMADAS ENTRE 0,45 M DE ALTURA E 0,55 M DE ALTURA, PRODUZIDO EM BARRA CHATA 1/8 X 3/8 DE AÇO CARBONO 1020, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. CONTORNO DA FIGURA DEVERÁ SER FEITO COM 2 METROS DE MANGUEIRA LUMINOSA LED OU INCANDESCENTE CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL, EXTRUSADO TRANSPARENTE,	UN	LUZ & FORMA	2	505,36	1.010,72

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

	DE 13,00 MM DE DIÂMETRO, COM 36 LEDS BRANCO MORNO OU MICROLÂMPADAS POR METRO. PREENCHIMENTO DA FIGURA COM 0,5 CONJUNTOS DE 100 LEDS MORNOS FIO TRANSPARENTE COM DIÂMETRO DE 2 MM. APLICAÇÃO DE 5 STROBOS DE LED MORNO (TEMPERATURA DE COR ENTRE 2700K E 3000K) DE 10W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ MORNA COM APROXIMADAMENTE 60 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8 CM DE BASE DE FIXAÇÃO. TODAS AS EMENDAS EXISTENTES NOS CABOS, FIOS OU CONDUTORES DEVERÃO RECEBER PROTEÇÃO EXTRA ENTRE O CONDUTOR E A ESTRUTURA METÁLICA, CONFECCIONADA COM BORRACHA ISOLANTE, DEVIDAMENTE DIMENSIONADA E APLICADA, APRESENTANDO, TENSÃO DE ISOLAMENTO MÍNIMA 10 KV, RESISTÊNCIA ÔHMICA MÍNIMA: 5,5 G? (GIGAOHMS) QUANDO SUBMETIDA A ENSAIO DE ISOLAMENTO SOB TENSÃO CONTÍNUA DE 1000 V. TENSÃO DE 220 V.					
100	180605 - ESTRUTURA EM FORMATO DE TRAVE PARA FIXAÇÃO DE PLACAS E PORTAIS, 4 M DE ALTURA APARENTES X 5 M DE LARGURA FORNECIMENTO EM REGIME DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA EM FORMATO DE TRAVE PARA FIXAÇÃO DE PLACAS E PORTAIS, PRODUZIDA EM ESTRUTURA METÁLICA DE AÇO CARBONO 1020, MEDINDO APROXIMADAMENTE 4 M DE ALTURA APARENTES X 5 M DE	UN	LUZ & FORMA	1	5.438,11	5.438,11

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

	LARGURA, SENDO 2 POSTES LATERAIS DE 3 POLEGADAS E POSTE CENTRAL DE 2,5 POLEGADAS, ACABAMENTO GALVANIZAÇÃO A BASE DE ZINCO VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES, COM PINTURA NA COR DOURADA.					
101	180609 - PAINEL LUMINOSO BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE COMETA FORNECIMENTO EM REGIME DE LOCAÇÃO DE PAINEL LUMINOSO BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE COMETA, COM DIMENSÕES DE REFERÊNCIA APROXIMADAS ENTRE 1,05 M DE ALTURA X 1,45 M DE LARGURA E 1,15 M DE ALTURA X 1,55 M DE LARGURA, PRODUZIDO EM BARRA CHATA 1/8 X 3/8 DE AÇO CARBONO 1020, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. CONTORNO DA FIGURA DEVERÁ SER FEITO COM 09 METROS DE MANGUEIRA LUMINOSA DE LED OU INCANDESCENTE CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL, EXTRUSADO TRANSPARENTE, DE 13,00 MM DE DIÂMETRO, COM 36 LEDS BRANCO MORNO OU MICROLÂMPADAS POR METRO. PARA EFEITO DE MOVIMENTO DEVERÁ SER APLICADO DE 07 STROBOS DE LED MORNO (TEMPERATURA DE COR ENTRE 2700K E 3000K) DE 10W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ MORNA COM APROXIMADAMENTE 60 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8 CM DE BASE DE FIXAÇÃO. TODAS AS	UN	LUZ & FORMA	95	1.790,74	170.120,30

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

	EMENDAS EXISTENTES NOS CABOS, FIOS OU CONDUTORES DEVERÃO RECEBER PROTEÇÃO EXTRA ENTRE O CONDUTOR E A ESTRUTURA METÁLICA, CONFECCIONADA COM BORRACHA ISOLANTE, DEVIDAMENTE DIMENSIONADA E APLICADA, APRESENTANDO, TENSÃO DE ISOLAMENTO MÍNIMA 10KV, RESISTÊNCIA ÔHMICA MÍNIMA: 5,5 G? (GIGAOHMS) QUANDO SUBMETIDA A ENSAIO DE ISOLAMENTO SOB TENSÃO CONTÍNUA DE 1000 V. TENSÃO DE 220 V. OBS. CADA FIGURA DEVERÁ SER INSTALADA COM TIMER INDIVIDUAL GARANTINDO O ACENDIMENTO DA MESMA EM HORÁRIO PRÉ-PROGRAMADO EM FUNÇÃO DA ALTA CLARIDADE DA AVENIDA IMPOSSIBILITANDO O BOM FUNCIONAMENTO DA FOTOCÉLULA NESTE LOCAL.					
102	180612 - TRENÓ COM ABERTURA LATERAL PARA ENTRADA DE CRIANÇAS, TRIDIMENSIONAL FORNECIMENTO EM REGIME DE LOCAÇÃO DE TRENÓ COM ABERTURA LATERAL PARA ENTRADA DE CRIANÇAS, TRIDIMENSIONAL, PINTURA NAS CORES BORDÔ, VERDE MUSGO E DETALHES NA COR DOURADA, COM DIMENSÕES DE REFERÊNCIA APROXIMADAS ENTRE 1,45 M DE ALTURA X 1,00 M DE LARGURA X 2,30 M DE PROFUNDIDADE E 1,55 M DE ALTURA X 1,10 M DE LARGURA X 2,40 M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E	UN	LUZ & FORMA	1	13.999,55	13.999,55

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

	VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.					
103	180614 - PAPAI NOEL SENTADO, TRIDIMENSIONAL FORNECIMENTO EM REGIME DE LOCAÇÃO DE PAPAI NOEL SENTADO, TRIDIMENSIONAL, PINTURA COLORIDA COM PREDOMINÂNCIA DAS CORES BORDÔ E DETALHES BRANCO E DOURADO COM A BOTA NA COR PRETA, COM DIMENSÕES DE REFERÊNCIA APROXIMADAS ENTRE 1,45 M DE ALTURA X 0,75 M DE LARGURA X 1,10 M DE PROFUNDIDADE E 1,55 M DE ALTURA X 0,85 M DE LARGURA X 1,20 M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.	UN	LUZ & FORMA	1	11.830,28	11.830,28
104	162498 - RENA COM PEDESTAL LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DIÁRIA, SEGURANÇA E DESMONTAGEM DE: RENA COM PEDESTAL PARA FIXAR NO CHÃO, TRIDIMENSIONAL, PINTURA COLORIDA COM PREDOMINÂNCIA DAS CORES CARAMELO E DOURADO, MEDINDO ENTRE MÍNIMO: 1,65M DE ALTURA X 0,49M DE LARGURA X 1,95M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,75M DE ALTURA X 0,59M DE LARGURA X 2,05M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO, PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.	UN	LUZ & FORMA	2	8.244,15	16.488,30
105	174332 - GANGORRA RECREATIVA INFANTIL,	UN	LUZ & FORMA	1	14.952,49	14.952,49

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

	DECORADA COM DUPLA DE PACOTE DE PRESENTE. LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA E RETIRADA DE GANGORRA RECREATIVA INFANTIL, DECORADA COM DUPLA DE PACOTE DE PRESENTE, COM PREDOMINÂNCIA NAS CORES BORDÔ E DOURADA. PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 0,95M DE ALTURA X 0,45M DE LARGURA X 3,45M DE COMPRIMENTO / MÁXIMO: 1,05M DE ALTURA X 0,55M DE LARGURA X 3,65M DE COMPRIMENTO.					
106	180616 - STROBO DE XÊNON MODELO REDONDO FORNECIMENTO EM REGIME DE LOCAÇÃO DE STROBO DE XÊNON MODELO REDONDO, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE (APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO), COM BASE DE FIXAÇÃO REDONDA E ISOLAMENTO EXTRA COM RESINA CRISTAL LÍQUIDA, PARA MAIOR RESISTÊNCIA QUANDO UTILIZADO EM ÁREAS EXTERNAS. MEDINDO: 8,5 CM DE DIÂMETRO. TENSÃO DE 220 V.	UN	LUZ & FORMA	120	53,08	6.369,60
107	174387 - CONJUNTO COM 80 LEDS BRANCOS FRIOS COM MOVIMENTO SNOW FALL (METEORO). LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA E RETIRADA DE CONJUNTO COM 80 LEDS BRANCOS FRIOS COM MOVIMENTO SNOW FALL (METEORO). MEDINDO	UN	LUZ & FORMA	60	128,26	7.695,60

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

	APROXIMADAMENTE: 0,15M DE LARGURA X 0,80M DE COMPRIMENTO. PARA MAIOR RESISTÊNCIA QUANDO USADO EM ÁREAS EXTERNAS, A CAIXA CONVERSORA (QUE POSSIBILITA OS MOVIMENTOS) É ISOLADA COM RESINA CRISTAL LÍQUIDA. NÃO ACOMPANHA PLUG. TENSÃO DE 220V. POTÊNCIA DO PRODUTO: 4W .					
108	174388 - CONJUNTO COM 120 LEDS BRANCOS FRIOS E COM MOVIMENTO SNOW FALL (METEORO). LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA E RETIRADA DE CONJUNTO COM 120 LEDS BRANCOS FRIOS E COM MOVIMENTO SNOW FALL (METEORO). MEDINDO APROXIMADAMENTE: 0,15M DE LARGURA X 1,20M DE COMPRIMENTO. PARA MAIOR RESISTÊNCIA QUANDO USADO EM ÁREAS EXTERNAS, A CAIXA CONVERSORA (QUE POSSIBILITA OS MOVIMENTOS) É ISOLADA COM RESINA CRISTAL LÍQUIDA. NÃO ACOMPANHA PLUG. TENSÃO DE 220V. POTÊNCIA DO PRODUTO: 7W.	UN	LUZ & FORMA	60	165,12	9.907,20
109	180618 - PINGENTE LUMINOSO, 1M DE COMPRIMENTO POR 0,15M DE DIÂMETRO FORNECIMENTO EM REGIME DE LOCAÇÃO DE PINGENTE LUMINOSO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,00 M DE COMPRIMENTO POR 0,15 M DE DIÂMETRO NA EXTREMIDADE PENDENTE, PRODUZIDO COM HASTE DE ARAME E BOLA DE POLIESTIRENO DE 0,15 M DE DIÂMETRO REVESTIDA COM GLITTER DOURADO. PINGENTE DECORADO COM	UN	LUZ & FORMA	90	286,66	25.799,40

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

	CONJUNTO DE 100 LEDS DESDE A HASTE, NA COR BRANCO MORNO, FIO ELÉTRICO NA COR CRISTAL COM DIÂMETRO DE 2,0 MM. TENSÃO DE 220 V. APROPRIADO PARA USO EXTERNO.					
110	180620 - PAINEL LUMINOSO BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE BOLA CENTRAL COM DOIS ARABESCOS SIMÉTRICOS NA PARTE SUPERIOR FORNECIMENTO EM REGIME DE LOCAÇÃO DE PAINEL LUMINOSO BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE BOLA CENTRAL COM DOIS ARABESCOS SIMÉTRICOS NA PARTE SUPERIOR COM DIMENSÕES DE REFERÊNCIA APROXIMADAS ENTRE 1,15 M DE ALTURA X 3,15 M DE LARGURA E 1,25 M DE ALTURA X 3,25 M DE LARGURA, PRODUZIDO EM BARRA CHATA 1/8 X 3/8 DE AÇO CARBONO 1020, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. CONTORNO DA FIGURA EM 13M DE MANGUEIRA LUMINOSA NAS CORES CRISTAL E VERDE, DE LED OU INCANDESCENTE CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL, EXTRUSADO TRANSPARENTE, DE 13,00 MM DE DIÂMETRO, COM 36 LEDS BRANCO MORNO OU MICROLÂMPADAS POR METRO. PARA O EFEITO DE MOVIMENTO SERÁ APLICADO 11 STROBOS COM LÂMPADAS DE XÊNON DE 6W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO,	UN	LUZ & FORMA	71	2.728,63	193.732,73

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

	MODELO REDONDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8,5 CM DE BASE DE FIXAÇÃO. TODAS AS EMENDAS EXISTENTES NOS CABOS, FIOS OU CONDUTORES DEVERÃO RECEBER PROTEÇÃO EXTRA ENTRE O CONDUTOR E A ESTRUTURA METÁLICA, CONFECCIONADA COM BORRACHA ISOLANTE, DEVIDAMENTE DIMENSIONADA E APLICADA, APRESENTANDO, TENSÃO DE ISOLAMENTO MÍNIMA 10 KV, RESISTÊNCIA ÔHMICA MÍNIMA: 5,5 G? (GIGAOHMS) QUANDO SUBMETIDA A ENSAIO DE ISOLAMENTO SOB TENSÃO CONTÍNUA DE 1000 V. PRODUTO ADEQUADO PARA USO EXTERNO. TENSÃO DE 220 V.					
111	180622 - SOLDADO DE CHUMBO, TRIDIMENSIONAL FORNECIMENTO EM REGIME DE LOCAÇÃO DE SOLDADO DE CHUMBO, TRIDIMENSIONAL PINTURA COLORIDA COM PREDOMINÂNCIA DAS CORES BORDÔ, VERDE MUSGO COM DETALHES NA COR DOURADO, COM DIMENSÕES DE REFERÊNCIA APROXIMADAS ENTRE 2,00 M DE ALTURA X 0,65 M DE LARGURA X 0,65 M DE PROFUNDIDADE E 2,10 M DE ALTURA X 0,75 M DE LARGURA X 0,75 M DE PROFUNDIDADE. ESTRUTURA SOBRE BASE CIRCULAR DOURADA, COM POSTURA ERETA E BRAÇOS ESTENDIDOS AO LADO DO CORPO, USANDO UNIFORME COMPOSTO POR CALÇA BORDÔ, CASACO VERDE MUSGO COM DETALHES E BOTÕES DOURADOS, LUVAS DOURADAS. CAPACETE ALTO VERMELHO COM ADORNO	UN	LUZ & FORMA	1	6.088,75	6.088,75

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

	DOURADO CENTRAL. BOTAS PRETAS. ROSTO LISO COM TRAÇOS SIMPLIFICADOS. PRODUZIDO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.					
112	180623 - BOLA NATALINA ESFÉRICA, TRIDIMENSIONAL FORNECIMENTO EM REGIME DE LOCAÇÃO DE BOLA NATALINA ESFÉRICA, TRIDIMENSIONAL, NA COR AZUL ESCURO, SÓLIDA, SEM ILUMINAÇÃO E COM APLICAÇÃO DE ADESIVOS DE FRACTAIS NA COR DOURADA. NO TOPO APRESENTA UM FUSTE DOURADO INTEGRADO À PEÇA. PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO. PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. MEDIDA ENTRE: A PARTIR DE 0,85 M DE DIÂMETRO E 0,95 M DE DIÂMETRO.	UN	LUZ & FORMA	1	1.997,20	1.997,20
113	180625 - INFRAESTRUTURA ELÉTRICA DESTINADA À ALIMENTAÇÃO, LIGAÇÃO, PROTEÇÃO E ATERRAMENTO DOS ELEMENTOS DECORATIVOS E LUMINOSOS INSTALADOS NO MOLHE DO PONTAL NORTE, EXECUÇÃO, EM REGIME TEMPORÁRIO, DA INFRAESTRUTURA ELÉTRICA DESTINADA À ALIMENTAÇÃO, LIGAÇÃO, PROTEÇÃO E ATERRAMENTO DOS ELEMENTOS DECORATIVOS E LUMINOSOS INSTALADOS NO MOLHE DO PONTAL NORTE, COMPREENDENDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, TESTES, MANUTENÇÃO DURANTE O PERÍODO DE	UN	LUZ & FORMA	1	93.330,30	93.330,30

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

	FUNCIONAMENTO, DESMONTAGEM, RETIRADA E RECOMPOSIÇÃO DOS LOCAIS AFETADOS. PARA FINS DE CARACTERIZAÇÃO UNIFORME DO ESCOPO E FORMAÇÃO DOS PREÇOS, DEVERÃO SER CONSIDERADOS COMO QUANTITATIVOS FÍSICOS REFERENCIAIS: APROXIMADAMENTE 180 M DE DUTO CORRUGADO DE 2"; APROXIMADAMENTE 150 M DE CABOS FLEXÍVEIS DE COBRE HEPR 1 KV, SEÇÃO DE REFERÊNCIA DE 35 MM², EM QUATRO VIAS; APROXIMADAMENTE 720 M DE REDE EXTERNA COM CABO QUADRUPLEX DE ALUMÍNIO, SEÇÃO DE REFERÊNCIA DE 35 MM²; APROXIMADAMENTE 360 M DE CABOS FLEXÍVEIS DE COBRE HEPR 1 KV, SEÇÃO DE REFERÊNCIA DE 16 MM², EM QUATRO VIAS; E APROXIMADAMENTE 250 M DE BARRA OU CONDUTOR DE ALUMÍNIO DE REFERÊNCIA 7/8" X 1/8", DESTINADO AO SISTEMA DE ATERRAMENTO. OS QUANTITATIVOS ACIMA CONSTITUEM A BASE COMUM PARA FORMAÇÃO DAS PROPOSTAS E NÃO SUBSTITUEM O LEVANTAMENTO DE CAMPO E O DIMENSIONAMENTO EXECUTIVO DEFINITIVO, QUE DEVERÃO SER REALIZADOS PELA CONTRATADA, ANTES DA EXECUÇÃO, POR PROFISSIONAL LEGALMENTE HABILITADO. A SOLUÇÃO DEFINITIVA DEVERÁ CONTEMPLAR TODOS OS COMPONENTES, CONEXÕES, PROTEÇÕES, SUPORTAÇÕES, ATERRAMENTOS, DISPOSITIVOS AUXILIARES E					

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

	DEMAIS RECURSOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO SEGURO DA INSTALAÇÃO, OBSERVADAS AS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS E AS CONDIÇÕES EFETIVAMENTE VERIFICADAS NO LOCAL. A INFRAESTRUTURA TERÁ CARÁTER TEMPORÁRIO, PERMANECERÁ FUNCIONALMENTE SEGREGADA DOS SISTEMAS PERMANENTES NOS TERMOS DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEVERÁ SER INTEGRALMENTE RETIRADA AO FINAL DA CONTRATAÇÃO, COM RECOMPOSIÇÃO DOS LOCAIS AFETADOS.					
114	180624 - EXECUÇÃO, EM REGIME TEMPORÁRIO, DA COMPLEMENTAÇÃO OU RECONSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE ATERRAMENTO NECESSÁRIO À REDE ELÉTRICA DESTINADA À DECORAÇÃO NATALINA INSTALADA NO MOLHE DA BARRA SUL EXECUÇÃO, EM REGIME TEMPORÁRIO, DA COMPLEMENTAÇÃO OU RECONSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE ATERRAMENTO NECESSÁRIO À REDE ELÉTRICA DESTINADA À DECORAÇÃO NATALINA INSTALADA NO MOLHE DA BARRA SUL, COMPREENDENDO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONEXÕES, EQUIPOTENCIALIZAÇÃO, MEDIÇÕES E ENSAIOS APLICÁVEIS, MANUTENÇÃO, DESMONTAGEM, RETIRADA E RECOMPOSIÇÃO DOS LOCAIS AFETADOS. PARA FINS DE CARACTERIZAÇÃO UNIFORME DO ESCOPO E	UN	LUZ & FORMA	1	3.333,23	3.333,23

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

	FORMAÇÃO DOS PREÇOS, DEVERÁ SER CONSIDERADA COMO QUANTITATIVO FÍSICO REFERENCIAL A INSTALAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 12 M DE BARRA OU CONDUTOR DE ALUMÍNIO DE REFERÊNCIA 7/8" X 1/8". O QUANTITATIVO INDICADO CONSTITUI A BASE COMUM PARA FORMAÇÃO DAS PROPOSTAS E NÃO SUBSTITUI O LEVANTAMENTO E O DIMENSIONAMENTO EXECUTIVO DEFINITIVO DA SOLUÇÃO DE ATERRAMENTO, QUE PERMANECERÃO SOB RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA CONTRATADA. A SOLUÇÃO DEVERÁ ASSEGURAR CONTINUIDADE ELÉTRICA, EQUIPOTENCIALIZAÇÃO, SEGURANÇA E CONDIÇÕES ADEQUADAS DE ATERRAMENTO DAS INSTALAÇÕES TEMPORÁRIAS, OBSERVADAS AS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS, AS MEDIÇÕES E OS ENSAIOS PERTINENTES. AO TÉRMINO DA CONTRATAÇÃO DEVERÃO SER RETIRADOS OS COMPONENTES TEMPORÁRIOS SOB RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA E PROMOVIDA A RECOMPOSIÇÃO DOS LOCAIS AFETADOS.					
115	180626 - SISTEMA ELÉTRICO DOS ELEMENTOS DECORATIVOS E LUMINOSOS INSTALADOS NO MOLHE DO PONTAL NORTE, MOLHE DA BARRA SUL, AVENIDA ATLÂNTICA E PRAÇA ALMIRANTE TAMANDARÉ EXECUÇÃO, EM REGIME TEMPORÁRIO, DE SISTEMA ELÉTRICO DE ALIMENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, COMANDO, PROTEÇÃO E ACIONAMENTO	UN	LUZ & FORMA	1	230.392,52	230.392,52

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

	PROGRAMADO DOS ELEMENTOS DECORATIVOS E LUMINOSOS INSTALADOS NO MOLHE DO PONTAL NORTE, MOLHE DA BARRA SUL, AVENIDA ATLÂNTICA E PRAÇA ALMIRANTE TAMANDARÉ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, TESTES, COMISSIONAMENTO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, DESMONTAGEM E RETIRADA. O SISTEMA DEVERÁ PERMITIR O ACIONAMENTO E O DESLIGAMENTO PROGRAMADOS DA DECORAÇÃO EM HORÁRIOS PRÓPRIOS, PERMANECENDO FUNCIONALMENTE SEGREGADO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONVENCIONAL, DE MODO A REDUZIR A PROBABILIDADE DE PROPAGAÇÃO DE FALHAS E LIMITAR SEUS EFEITOS SOBRE A INFRAESTRUTURA PERMANENTE. PARA FINS DE CARACTERIZAÇÃO UNIFORME DO ESCOPO E FORMAÇÃO DOS PREÇOS, DEVERÃO SER CONSIDERADOS COMO QUANTITATIVOS FÍSICOS REFERENCIAIS: APROXIMADAMENTE 6.000 M DE CABO DE ALUMÍNIO DUPLEX, SEÇÃO NOMINAL DE REFERÊNCIA DE 10 MM², COM NEUTRO ISOLADO; APROXIMADAMENTE 11.400 CONECTORES PERFURANTES, COMPATÍVEIS COM OS CONDUTORES UTILIZADOS; E 18 QUADROS DE COMANDO E PROTEÇÃO, EQUIPADOS COM DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E SISTEMA DE PROGRAMAÇÃO TEMPORAL, TIMER DIGITAL OU SOLUÇÃO					

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

	FUNCIONALMENTE EQUIVALENTE. OS QUANTITATIVOS ACIMA CONSTITUEM A BASE COMUM PARA FORMAÇÃO DAS PROPOSTAS. A REFERÊNCIA A 18 QUADROS NÃO CORRESPONDE AUTOMATICAMENTE À EXISTÊNCIA DE 18 CIRCUITOS TEMPORÁRIOS. OS 17 CIRCUITOS IDENTIFICADOS NA INFRAESTRUTURA EXISTENTE REFEREM-SE À CONFIGURAÇÃO ATUAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E CONSTITUEM INFORMAÇÃO DE REFERÊNCIA SOBRE O SISTEMA PERMANENTE. CABERÁ À CONTRATADA REALIZAR, ANTES DA EXECUÇÃO, O LEVANTAMENTO DE CAMPO E O DIMENSIONAMENTO EXECUTIVO DEFINITIVO, POR PROFISSIONAL LEGALMENTE HABILITADO, DEFININDO A SETORIZAÇÃO, OS CIRCUITOS, SEÇÕES DOS CONDUTORES, QUADROS, DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E COMANDO, CONEXÕES, ATERRAMENTO, EQUIPOTENCIALIZAÇÃO, SUPORTAÇÃO E DEMAIS COMPONENTES NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO SEGURA DA SOLUÇÃO. NA AVENIDA ATLÂNTICA DEVERÃO SER CONSIDERADAS, PARA CARACTERIZAÇÃO TERRITORIAL E OPERACIONAL DA SOLUÇÃO, A EXTENSÃO APROXIMADA DE 7 KM, A EXISTÊNCIA DE 119 POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E 563 ÁRVORES CONTEMPLADAS PELA DECORAÇÃO, TOTALIZANDO 682 ESTRUTURAS, ALÉM DOS ELEMENTOS INSTALADOS NA PRAÇA ALMIRANTE					

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

	TAMANDARÉ. A CONFIGURAÇÃO DAS PROTEÇÕES DEVERÁ BUSCAR SELETIVIDADE TECNICAMENTE COMPATÍVEL, DE FORMA QUE EVENTUAIS FALHAS RELACIONADAS À DECORAÇÃO SEJAM, TANTO QUANTO POSSÍVEL, ISOLADAS NO RESPECTIVO CIRCUITO OU SETOR, REDUZINDO E LIMITANDO SEUS EFEITOS SOBRE OS DEMAIS SISTEMAS. TODOS OS MATERIAIS, COMPONENTES, EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MEIOS DE ACESSO, DOCUMENTAÇÃO E RESPONSABILIDADE TÉCNICA, TESTES E DEMAIS RECURSOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO INTEGRAL DA SOLUÇÃO DEVERÃO ESTAR COMPREENDIDOS NO PREÇO OFERTADO.					
116	180627 - ARCO LUMINOSO BIDIMENSIONAL COM FORMATO DE ESTRELA DE 5 PONTAS FORNECIMENTO EM REGIME DE LOCAÇÃO DE ARCO LUMINOSO BIDIMENSIONAL COM FORMATO DE ESTRELA DE 5 PONTAS COM 3 PONTAS APARENTES, COM DIMENSÕES DE REFERÊNCIA APROXIMADAS ENTRE 5,50 M DE ALTURA X 6,80 M DE LARGURA E 5,70 M DE ALTURA X 7,00 M DE LARGURA. ABERTURA INTERNA APROXIMADA 3,20 METROS. ESTRUTURA DEVERÁ SER PRODUZIDA EM TUBO REDONDO DE 3,00 POLEGADAS X 2,00 MM DE ESPESSURA E METALON 20,00 MM X 20,00 MM E 15,00 MM X 15,00 MM COM PAREDE DE 1,20 MM ESPESSURA, BARRA CHATA	UN	LUZ & FORMA	3	25.499,17	76.497,51

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

	1/8 X 3/8 E 1/2 X 3/16 DE POLEGADAS, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. CONTORNO DA FIGURA COM 23 METROS DE MANGUEIRA LUMINOSA DE LED OU INCANDESCENTE CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL, EXTRUSADO TRANSPARENTE, DE 13,00 MM DE DIÂMETRO, COM 36 LEDS BRANCO MORNO OU MICROLÂMPADAS POR METRO. PREENCHIMENTO COM 20 CONJUNTOS DE 100 LEDS MORNOS, FIO NA COR CRISTAL COM DIÂMETRO DE 2,0 MM. APLICAÇÃO DE 20 STROBOS DE LED MORNO (TEMPERATURA DE COR ENTRE 2700K E 3000K) DE 10W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ MORNA COM APROXIMADAMENTE 60 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8 CM DE BASE DE FIXAÇÃO. TODAS AS EMENDAS EXISTENTES NOS CABOS, FIOS OU CONDUTORES DEVERÃO RECEBER PROTEÇÃO EXTRA ENTRE O CONDUTOR E A ESTRUTURA METÁLICA, CONFECCIONADA COM BORRACHA ISOLANTE, DEVIDAMENTE DIMENSIONADA E APLICADA, APRESENTANDO, TENSÃO DE ISOLAMENTO MÍNIMA 10 KV, RESISTÊNCIA ÔHMICA MÍNIMA: 5,5 G? (GIGAOHMS) QUANDO SUBMETIDA A ENSAIO DE ISOLAMENTO SOB TENSÃO CONTÍNUA DE 1000 V. TENSÃO DE 220 V. APROPRIADO PARA USO EXTERNO.					
TOTAL (R$)						**8.760.000,00**

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

Balneário Camboriú, 30 de outubro de 2026.

JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Secretário de Compras e Convênios

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619 e informe o código 06AB-6A45-D99B-7619

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 06AB-6A45-D99B-7619

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO (CPF 054.XXX.XXX-58) em 30/10/2026 08:46:44 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://bc.1doc.com.br/verificacao/06AB-6A45-D99B-7619